

样品冰箱柜,专用低温保存箱

产品名称	样品冰箱柜,专用低温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70347.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

样品冰箱柜,专用低温保存箱

北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后，取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。

样品冰箱柜,专用低温保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,样品冰箱柜,专用低温保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

样品冰箱柜,专用低温保存箱更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸（mm）

门体-门锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

100W

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-151L

150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

单门双锁

FYL-YS-281L

280L

0-100

160W

595 × 565 × 1440mm

单门双锁

FYL-YS-431L

431L

0-100

200W

595 × 675 × 1795mm

单门双锁

FYL-YS-828L

828L

2-20

360w

1267 × 678 × 1818

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-20

360w

1267 × 678 × 2105

双门双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切

勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。样品冰箱柜,专用低温保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

样品冰箱柜,专用低温保存箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，在0 -100 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度高。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温控传感器采用的是原装优良部件。温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁。配置双安全锁，可实现专人专管。绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；高强度防凝露中空玻璃，可保证观察窗在湿度85%的环境湿度下，不会凝露风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。样品冰箱柜,专用低温保存箱

勤发发