

提升门 提升门 芜湖道思门控设备

产品名称	提升门 提升门 芜湖道思门控设备
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

工业提升门平衡系统的选择

一般来说，在设置工业提升门平衡系统时，大多数厂家都会配备扭力弹簧平衡系统和钢丝绳轮来实现这一目标。此时，平衡系统的功能是使工业提升机门在操作过程中的任意方向，使提升门体的组成与平衡系统的平衡力相等。也就是说，提升门可以保持平衡状态，这样当工业提升门停留在任何位置时，只需用手轻推动门体，它们便可以使门不费力地工作，而不需要太大的力气。在工业提升门平衡系统的选择中，为了保证不同大小的工业提升门的平衡系统，有必要通过查找表来选择相应的平衡系统。但是，这种方法并不适用于中国的工业提升门，因为目前工业提升门行业还没有形成统一的规范。不同生产厂商在平衡体系的设置上大多是根据经验来选择的，所以在更换平衡系统时，不同厂商的提升门平衡系统是不能共享的，这也是产业升级门业面临的一个重大困境，也需要所有产业升级的门厂商共同努力，展望未来才能实现团结。

平移电动推拉门门洞预留位置

提升门安装前要求1，根据表格提供的电机安装方向，需离地面1.3-1.5米处预留4芯2.5mm² dian电源线（线长预留长度500mm，满足380V和220v电源要求）2，在离门洞左右位置50cm，从下到上（含门洞）方圆范围不能有障碍物。3，消防箱安装位置，霍曼提升门，需要离墙面200mm，离门洞边缘距离500mm。4，提升门价格，货物运输到现场，需提供场地存放；在保证到货数量验收对的前提下，再发生缺少现象，由甲方或工地现场负责损失。5，在安装前保证三通服务（水通、电通、路通），需保证就近接线方便6，在需要安装的门口处无障碍物，需保证地面平整。7，5# 6# 7# 8#车间的车间中部门洞提升门都在西侧安装，提升门厂家，电机安装在左侧。8，9#车间上部消防管道需要和10#车间的上部消防管道布局一样。9，门板的正面颜色：RAL7045。（2016版本）10，平移电动推拉门门洞预留位置在一侧，电源预留位置在另一侧。

工业提升门应每六个月加一次润滑油，并定期检查零件。如有任何问题，请及时更换。或与制造商联系，并派维修长进行维修。工业起重门上的灰尘和杂物应定期清洗，以清洁门体。开门时，强度应适度，尽量保持开放、封闭的速度均匀。当然，也要避免工业促进门的碰撞或划伤。对于工业起重门扭转弹簧的维修，使用一段时间后，应加以检查。如有松动，应及时拧紧或更换。遇到问题时，提升门，也可与制造商联系解决。工业起重门安全气囊使用一段时间后，应定期检查，不受外力损坏，否则一旦安全气囊泄漏，将失去保护功能。对于工业提升机门的其他部分，在使用过程中应避免碰撞。如果发生碰撞，应及时检查，使其能够正常运行和工作。

提升门价格-提升门-芜湖道思门控设备(查看)由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司位于芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前道思门控在门禁考勤器材及系统中享有良好的声誉。道思门控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。道思门控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事铜陵门禁，安庆门禁一体机，门禁系统安装的厂家，欢迎来电咨询。