

药品保存箱（国产产品）

产品名称	药品保存箱（国产产品）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	85990.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

药品保存箱（国产产品）

"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。

药品保存箱（国产产品）产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,药品保存箱（国产产品）

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：药品保存箱（国产产品）更多型号产品规格参数：

产品型号:

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

输入电压:

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

额定功率:

120W

160W

200w

外形尺寸:

595 × 565 × 860mm

595 × 565 × 1440mm

595 × 675 × 1795mm

内部尺寸:

504 × 487 × 634mm

504 × 487 × 1215mm

504 × 598 × 1570mm

商品容量:

150L

280L

430L

商品重量:

64KG

99KG

129KG

冷却/加热方式:

风冷+发热丝

风冷+发热丝

风冷+发热丝

制冷剂:

无氟制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

噪 音:

42dB(a)

46dB(a)

48dB(a)

温度显示:

LCD数字显示

LCD数字显示

LCD数字显示

分辨率

0.1

0.1

0.1

脚 轮:

有

有

有

止动底角:

有

有

有

外门锁扣:

有

有

有

报警系统:

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*: 帮助*售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案紧急售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案硬件替换售后: 售后时间: 7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。药品保存箱（国产产品）交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

药品保存箱（国产产品）特点内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度之间任意调控且恒定。高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25 ~ 45 环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 ± 2 。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A),采用压缩机制冷。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制药品保存箱（国产产品）

勤发发