

可喷涂ABS 英力士 H702 NovodurH702高耐热

产品名称	可喷涂ABS 英力士 H702 NovodurH702高耐热
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英力士 用途:汽车外部零件 加工方法:注射成型
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

Novodur H702 物性表

由 INEOS Styrolution Group GmbH 提供

产品说明：

NovodurH702是一种高热，高光泽注塑级，具有非常好的流动性。高耐热性高流动性高光泽应用

特性高光;可喷涂的;流动性高;耐热性，高

用途汽车领域的应用;汽车外部零件

形式粒子

加工方法注射成型.

ABS 英力士 H702物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

ISO 1133

熔体指数

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	断裂	ISO 25274
拉伸模量				ISO 527
弯曲强度				ISO 178
弯曲模量				ISO 178
IZOD缺口冲击强度		23		ISO 180/1A
洛氏硬度				ISO 2039-2
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位	1.8Mpa	ISO 75
热变形温度				ISO 306
维卡软化温度				ISO 306

阻燃性

UL94