可喷涂ABS 英力士 H702 NovodurH702高耐热

产品名称	可喷涂ABS 英力士 H702 NovodurH702高耐热
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国英力士 用途:汽车外部零件 加工方法:注射成型
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10 1室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

Novodur H702 物性表

由 INEOS Styrolution Group GmbH 提供

产品说明:

NovodurH702是一种高热,高光泽注塑级,具有非常好的流动性。高耐热性高流动性高光泽应用

特性高光;可喷涂的;流动性高;耐热性,高

用途汽车领域的应用;汽车外部零件

形式粒子

加工方法注射成型.

ABS 英力士 H702物性表

物理性艬瀜捕姦件测试方法测试结果单位	ISO 1133

机械性的	测试方法测试结果单位 断裂	1 \$\$0292 74
拉伸模量		ISO 527
弯曲强度		ISO 178
弯曲模量		ISO 178
IZOD缺口冲击强 度	23	ISO 180/1A
洛氏硬度		ISO 2039-2
热性熱學射球角度中测	l试方法测试结果单位 1.8Mpa	ISO 75
维卡软化温度		ISO 306

阻燃性	UL94