

# 滴灌 润农滴灌设备批发 滴灌带批发

产品名称	滴灌 润农滴灌设备批发 滴灌带批发
公司名称	云南润农农业节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号
联系电话	13888831259

## 产品详情

### 滴灌组成

滴灌系统主要由首部枢纽、管路和滴头三部分组成，图一1为滴灌系统示意图。

1. 首部枢纽：包括水泵(及动力机)、施肥罐、过滤器、控制与测量仪表等。其作用是抽水、施肥、过滤，以一定的压力将一定数量的水送入干管。
2. 管路：包括干管、支管、毛管以及必要的调节设备(如压力表、闸阀、流量调节器等)。其作用是将加压水均匀地输送到滴头。
3. 滴头：其作用是使水流经过微小的孔道，形成能量损失，减小其压力，使它以点滴的方式滴入土壤中。滴头通常放在土壤表面，亦可以浅埋保护。

### 滴灌注意事项

- 一.是滴灌的管道和滴头容易堵塞，对水质要求较高，滴灌，所以必须安装过滤器；
- 二.是滴灌投资较高，要考虑作物的经济效益；
- 三.是滴灌不能调节田间小气候，不适宜结冻期灌溉，在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥。

四.滴灌系统易于光伏提水系统相结合，完成一个节水灌溉系统，可以节水节电节能源。光伏提水系统可以在无市电的偏远地区供电，为进入滴灌系统的前期做好铺垫。

5、施工、安装要点1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，大棚滴灌，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，微灌滴灌，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。5)、带传动机构的球阀，按产品使用说明书的规定安装。

综上所述，滴灌比起传统的地上灌溉省水、省工、省力、省钱，有利于葡萄园地温的提高和控制葡萄行间的空气湿度，有利于减轻病虫害发生，促进了葡萄产量和品质的提高，经济效益比较明显。目前国外许多国家葡萄园灌溉基本实现了滴灌化，我国山东、山西、辽宁、新疆等省区也已大面积推广葡萄园滴灌技术。

云南润农农业节水灌溉有限公司主要生产销售节水灌溉，微喷，滴灌带批发，微灌，塑料管材，施肥器等，我们有技术团队，完善的服务体系，欢迎新老客户来电咨询！

滴灌-润农滴灌设备批发-滴灌带批发由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南润农农业节水灌溉有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！