

天津70°防火阀 天津70°防火阀型号 广汇

产品名称	天津70°防火阀 天津70°防火阀型号 广汇
公司名称	天津广汇通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米
联系电话	18920155670 18920155670

产品详情

防火阀一般装置在通风、空调体系的送、回风管路上的必要安全设备，它一般用于地下铁道通风、空调体系的防火、排烟阀门等具有与火灾自动报警设备及气体灭火体系联动操控的功用。那么排烟防火阀在日常生活中的应用有哪些呢？

当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型防火排烟口时，则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，天津70°防火阀，应在风机入口管道上设置70 熔断的防火阀。

需要说明的是，排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。

排烟风机防火阀如何定制

排烟风机防火阀的定制需要根据以下步骤进行：确定排烟风机的型号和规格：

根据排烟系统的设计和使用环境，选择合适的排烟风机型号和规格。选择合适的防火阀类型：排烟风机防火阀一般有重力式、弹簧式、电动式和液压式等类型，根据排烟系统的需求选择合适的类型。确定防火阀的参数：根据排烟风机的参数和使用环境，确定防火阀的开启温度、风速、耐火时间等参数。定制合适的防火阀尺寸：根据排烟风机的尺寸和管道设计，定制合适尺寸的防火阀。选择合适的控制系统：根据排烟系统的需求，天津70°防火阀销售，选择合适的控制系统，如手动控制、自动控制、远程控制等。总之，排烟风机防火阀的定制需要确定排烟风机的型号和规格，选择合适的防火阀类型，确定防火阀的参数，天津70°防火阀型号，定制合适的防火阀尺寸，选择合适的控制系统等。这些步骤都需要根据排烟系统的设计和使用环境进行定制，以确保排烟系统的运行和安全使用。

3c排烟防火阀设置常开或常闭，视排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的3c排烟防火阀。当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的3c排烟防火阀。当设常闭型防火排烟口时，则排烟支管上不设3c排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70 熔断的防火阀。

对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70 熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280 时能自动关闭的3c排烟防火阀，且应与排烟风机连锁，当3c排烟防火阀关闭时，风机停止运转。

天津70°防火阀-天津70°防火阀型号-广汇(推荐商家)由天津广汇通风设备有限公司提供。天津广汇通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广汇——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米，联系人：贾经理。