

# 杭州Gcr15精密轴承钢管

产品名称	杭州Gcr15精密轴承钢管
公司名称	山东汇鑫源钢铁有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路东首路南
联系电话	0635-2110446 13563518833

## 产品详情

产品介绍山东聊城汇鑫源管业有限公司先进的生产、科研、检测技术及各专业人员的良好售后服务为产品质量提供了保证。严格执行gb/t2000最新高碳铬轴承钢国家标准，选用优质gcr15轴承钢专业生产各类轴承钢管。型号配套、品种齐全、公差准确。在国家标准的基础上，其尺寸公差范围进一步缩小，外径公差 $d+0 \sim 15\text{mm}$ 、 $-0\text{mm}$ ，壁厚 $s+0 \sim 6\%$ 、 $-0\text{mm}$ ，并且按客户需求生产非标准尺寸及精密钢管。建厂以来，公司坚信“发展才是硬道理”，通过几年来公司上下的共同努力下，现已发展成为拥有固定资产3000多万元的行业较大规模的公司，不断满足了全国及台湾客户的需求，年产钢管15000吨，产品属性杭州gcr15精密轴承钢管热处理工艺参数：1.普通退火：790-810度加热，炉冷至650度后，空冷——hb170-2072.等温退火：790-810度加热，710-720度等温，空冷——hb207-2293.正火：900-920度加热，空冷——hb270-3904.高温回火：650-700度加热，空冷——hb229-2855.淬火：860度加热，油淬——hrc62-666.低温回火：150-170度回火，空冷——hrc61-667.碳氮共渗：820-830度共渗1.5-3小时，油淬，-60度至-70度深冷处理 +150度至+160回火，空冷——hrc 67其他说明杭州gcr15精密轴承钢管特性:综合性能良好.球化退火后有良好的切削加工性能.淬火和回火后硬度高而且均匀,耐磨性能和接触疲劳强度高.热加工性能好.含有叫多的合金元素,价格比较便宜.gcr15钢是高碳铬轴承钢中使用和生产量最多的牌号,被世界广泛采用.但是白点敏感性强,焊接性能较差.用途:用于制作各种轴承套圈和滚动体.例如:制作内燃机、电动机车、汽车、拖拉机、机床、轧钢机、钻探机、矿山机械、通用机械,以及高速旋转的个高载荷机械传动轴承的钢秋、滚子和套圈.具有高而均匀的硬度,良好的耐磨性.用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件.具备了轴承的耐磨性,也加强了顶也钢性.交易说明电议13563518833