

# 环氧平涂地坪施工 天津环氧平涂地坪 聚友地坪工程

产品名称	环氧平涂地坪施工 天津环氧平涂地坪 聚友地坪工程
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

快干型环氧地坪漆能够实现3小时快速干燥的效果

快节奏生活下，人们都希望在较短时间内能够完成一件事情。这就要求停车场地面选用的地坪漆材料能够解决工期短的难题，使得停车场快速投入使用。快干型环氧地坪漆能够实现3小时快速干燥的效果，大大缩短了施工时长，提高了施工效率。

符合定位要求的施工报价，环氧地坪价格由材料成本和人工成本组成，环氧平涂地坪施工，同时受到基面情况，客户要求，施工面积大小等因素的影响。停车场地面经常受到车辆的碾压，对环氧地坪硬度要求高，基于这点要求可以选用超耐磨聚氨酯地坪漆，也可以通过施工工艺中多做几道砂浆层来提高硬度。当然无论是材料还是施工工艺的制定都会影响到施工报价。

防腐地坪漆采用具有防腐性能的环氧地坪涂料

有关化学反应类的企业，有电镀厂、厂、食品厂及很多具有腐蚀性产品或油污类产品的生产企业，以及许多有化学固体或液体排放的企业，都需要采用防腐环氧地坪漆作为地板的解决方案。

防腐地坪漆采用具有防腐性能的环氧地坪涂料作为材料，主要是以标准防腐漆和

重防腐面漆作为提供腐蚀抵抗的来源。对于轻量级的防腐要求，采用普通“一底二面”施工方案即可，环氧平涂地坪价格，不同的是此时的面漆采用的是标准防腐环氧漆进行，经过这一简单施工后即可达到轻等级的防腐要求。而对于更为的防腐要求，则需要更为的施工方案，比较常用的有：“三布五涂”和“二布三涂”两种。

“布”是采用标准防腐面漆进行施工的一种工艺，是先涂刷一遍防腐面漆，然后在其上面铺上玻纤布，再覆盖一遍防腐面漆。这样一玻纤布就被夹在两道漆的中间，固化之后就形成稳固的玻纤布层，它具有非常高的机械强度和防腐效果，通过多层“玻纤布”层的叠加可以进一步提升防腐性能，因此就有了“二布”和“三布”的不同，当然，“布”的层数还可以更多，天津环氧平涂地坪，其防腐性也会更高。

随着人们对地坪漆的认识逐渐加深和广泛运用，很多用户有重新装饰地面计划的时候，都会倾向于用地坪漆。那么瓷砖地面可以用地坪漆施工吗？是可以的，只是施工前需要对基面进行处理。

瓷砖地面有间隔的缝隙，表面也比较光滑，如果直接施工环氧地坪漆会影响到附着力，且渗透力没有水泥地面强，不容易与环氧地坪漆渗透和粘接，会出现起壳脱层等现象的发生。的地坪漆厂家在瓷砖地面上施工的时候，要先将其打磨刮花，将瓷砖釉磨掉，同时要用砂浆补平瓷砖间隔的缝隙问题。基面处理好后，就按照正常的地坪漆施工流程操作即可！

环氧平涂地坪施工-天津环氧平涂地坪-聚友地坪工程由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪”等业务，公司拥有“聚友”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈斌。