

仿液压篮球架 红枚体育设施厂家 郴州仿液压篮球架

产品名称	仿液压篮球架 红枚体育设施厂家 郴州仿液压篮球架
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

产品详情

室内篮球架、地埋式篮球架、株洲市篮球架

目前，很多场所都安装有篮球架，打篮球可以提升身体素质，篮球是很多人都喜爱的一项运动，但是有很多篮球架都是室外的冬天到了很多人想在室内打篮球，但是选购室内篮球架也是一件很的事情，今天篮球架厂家就为大家分享几点选购室内篮球架的技巧。

这样的的支架耐用性更强，更安全，一般建议去正规的厂家选购，这样质量更有保障。挂式篮球架价格低，使用方便，但选择时一定要考虑挂的立柱必须为室内建筑的主要承重结构，一般普通的墙面没法承受这种力，特别是遇到正式比赛有扣篮情况的，还会出现危险。篮球架通常标准高度为三米高。篮球架的支架要耐用，应该选用可移动的底板的篮球架，这样的的支架耐用性更强，更安全!篮球板厚度要适中，不能太厚，会影响球击打篮球板时的反弹度;篮筐也不能太硬，篮筐边缘不能粗糙。倘若选用臂挂式篮球架，所挂的立柱必须为室内建筑的主要承重结构，一般的墙壁是承受不了挂式篮球架的。特别是遇到正式比赛有扣篮情况的。箱体篮球架的箱体为整个篮球架的中心。

内部含有配重，箱体的长度一般为1.6米以上，根据篮球架的臂长确认安装的位置，篮板距离底线的长度为1.2米，伸臂越长，所需要的后置区域越大，一般篮球架的伸臂长度为1.8米，仿液压篮球架报价，也就是说，箱体距离底线的距离为600mm，场地的宽度要足够安装。篮球架是篮球场上的必备品。

在经过很长时间的风吹日晒当前，篮球架上的油漆有很长的锈迹，那就需求工人给其停止涂装。在给篮球架涂装的时候，施工工人应该注意什么？禁止在微风、阴雨、雾、露、霜雪等恶劣天气环境对篮球架构造，否则会导致电影色头发、失光，室外温度低于10°C，不适合施工。篮球架面漆重新粉刷，干燥后要涂漆，然后涂上下漆，仿液压篮球架价格，否则会影响整个涂层的钻孔时间。基板表面灰烬、污泥

、生锈必须清洁。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：株洲红枚体育器材有限公司

篮球架仿液压篮球架

篮球场场地概述

篮球运动于1891年12月25日发源于美国马萨诸塞州春田学院，由该学院体育教师詹姆斯·奈设计发明。1892年制定了「美国青年会篮球规则」，当时有13条规则，第二年1893年增加到23条，1897年增加有关犯规罚球的规定，1904年美国青年会出版一本篮球规则，更换篮球架，1932年编定全世界统一使用的国际篮球规则，并且在1936年奥运会一次的男子篮球比赛中采用（李震中、1999）。随后每四年修改改则一次，篮球架人造草坪，直到2000年之后，采取不定期修改，篮球架价格，总计在2002年、2003年、2004年、2006年有多次修改规则条文（吴喜松、2006），2008年4月25日在北京召开国际篮球总会会议通过2008年10月以及2010年10月两次规则的修订。其中2010年10月执行的篮球比赛场地更改影响比赛大！篮球比赛场地在1891年篮球运动发明之后，仿液压篮球架厂家，从1892年到1895年有九人制与五人制两种规格，1895年增加罚球区与罚球线，同时限定男子比赛上场球员各为五人；女子球员上场比赛各为九人，直到1948年才采用各为五人。1936年德国柏林奥运会男子篮球首比赛，时隔40年之后的1976年加拿大蒙特娄奥运会，才有女子篮球比赛。1948年伦敦奥运会到1984年美国洛杉矶奥运会，篮球比赛场地长26公尺、宽14公尺；但是1984年国际篮球总会作了一次场地大的变革，从1984年开始，篮球场的长度增加到28公尺、宽度增加到15公尺（1984年国际篮球规则），同时增加三分线的设定，由篮圈中心点重直到地面画出长6.25公尺的一个弧线，成为三分线。

标准的篮球架，篮圈距离地面的高度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200mm，移动式的篮球架在安装时比较简单，但需要的安装人员进行安装调试。这里我们主要说明地埋式篮球架的安装。

地埋式篮球架主要需注意的地方是地埋坑的位置，在打洞前，需得知篮球架的臂长为多少，拿我公司常安装的圆管篮球架为例，该款篮球架的臂长为1800，底线到立柱的距离就为600，我们所要求的打洞宽度为700mm*700mm，深度800mm，这里需要说明的一点是所挖坑的深度，由于篮圈到地面的距离为3050mm，安装时，郴州仿液压篮球架，使用一根绳索套在篮圈上，绳索长度刚好为3050mm，篮球架埋入坑的深度应刚好让绳索接触地面。而所挖的坑距离底线的距离此时为350mm。

篮球架放入坑中并确定好位置后，使用混凝土将坑内填实，在三天内，不得使用，篮板一般有2-4支连接杆，这些连接杆主要是为了调节篮板的角度和稳定篮板。

针对有些篮球架所安装位置的特殊，如楼顶或车库顶，我们也可以采用预埋螺栓的方式，将法兰盘埋如坑中并填充好后，将篮球架底部再与预埋件相连即可。

篮球架的预埋件不小于400mm×400mm，下埋1米，预埋要有一定的抗腐蚀性，防酸、防碱功能，预埋件的上下固定具有牢固性和保险性，紧固件螺丝均采用热镀锌处理。

仿液压篮球架价格-红枚体育设施厂家-郴州仿液压篮球架由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司为客户提供“体育设施工程施工,体育器材销售安装”等业务，公司拥有“双鱼,金陵,优冠”等品牌，专注于游艺设施等行业。，在湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗功书。