

DN16矿用内注式单体液压支柱

产品名称	DN16矿用内注式单体液压支柱
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司钢材分公司
价格	1.00/根
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369032

产品详情

dn16内注式单体支柱 矿用内注式单体液压支柱 内注单体支柱

新年到好运到，欢欢喜喜过大年，祝您蛇年行大运-
dn16单体支柱，首先来看一下矿用单体支柱的技术参数及含义好了：

dn-x d:单体 n：内注式 x：升起时的最大高度，部分数值具体见下面：

dn-0.6：最大高度0.6米，行程140毫米 dn-1.6：最大高度1.6米，行程500毫米
dn-1.8：最大高度1.8米，行程600毫米 dn-3.15：最大高度3.15米，行程700毫米
dn-3.5：最大高度3.5米，行程700毫米

一般说来dn单体式液压支柱规格一般从0.6米到4米都有哦。dn系列内注式单体液压支柱的特点是自身带泵及油，支设时用手摇把摇动就能快速升柱，降柱时不排出工作液，可较好地保护工作环境，且使用方便、管理灵活、装备简单，dn系列内注式单体液压支柱为临时支护设备，是煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的新型装备。该内注式单体液压支柱以乳化液或静压水为工作介质。

王茂洁：18366749391

qq:1835246292 传真：0537-2486099

中煤集团王女士携手矿用内注式单体液压支柱祝您金龙归时深慕人间春色美，银蛇舞处喜看华夏蓝图新。