

手动水泥灌浆泵，水泥泵，手动泵

产品名称	手动水泥灌浆泵，水泥泵，手动泵
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司紫竹药业对面
联系电话	010-65750146 15801422068

产品详情

手动水泥灌浆机

mg-808

简介：

活塞式手动灌浆泵（水泥浆化学浆两用型）用途广泛，可灌注水泥浆、化学浆等各种低粘度流动性较好的浆材。水泥泵，灌浆泵，手动泵，水泥灌浆泵，水泥化学两用灌浆泵，灌浆机，水泥灌浆机。

主要用于煤矿井下需要防爆场所灌浆;隧洞矿山公路等电源、交通不便场所等灌浆。

优点：

- 1.不用电，体积小、重量轻，便于移动
- 2.结构简单，经久耐用，维修简单
- 3.人工操作，压力高，灌浆速度和流量可任意控制。

主要指标：

排量：8-10l/min

压力：0-1.0mpa

进出料口管径：25mm

重量：45kg

外形尺寸：1000*300*600 mm

使用方法

按照说明书将手动摇杆装配好。检查压力表管路内油是否充满，连接好吸料管（下部）和出料管（上部），将吸料管插入料桶，往复摇动摇杆，即可开始灌浆。

用毕需要及时反复将机器、管路清洗干净。灌水泥浆后用清水清洗。灌化学浆后用清洗。