

工厂用防爆配电箱厂家服务介绍

产品名称	工厂用防爆配电箱厂家服务介绍
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

在当今市场的需求下，防爆正压柜设备的技术水平也在不断地提升，这也为我爆正压柜含孤儿不断发展提供了有力保障，作为使用的expo防爆正压柜及正压吹扫控制系统，它的应用早就已经得到客户的普遍认可与高度重视。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，工厂用防爆配电箱厂家，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为-5℃；控制箱2、空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；2、污染等级为3级；3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；6、运输和储存温度范围在-25℃~+55℃之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70℃；7、特殊使用条件，订货时另行协商。

防爆检修箱产品特点

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件有多重规格的插座，便于检修电源，可带有总开关，具有过载，短路等保护作用。并可根据要求带漏电保护功能，电缆布线符合GB3836-2010，IEC600079标准要求

防爆插检修技术参数

防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT4

防护等级：IP55、IP65

防腐等级：WF2

额定电压：AC220V/380V/50HZ

额定电流：16A、32A

极数：IP+N+PE 3P+N 回路数：2、3、4、6

进线口螺纹：G2~G3

出线口螺纹：G1 1/2

南阳三禾防爆电气有限公司生产防爆检修箱、防爆检修电源箱、防爆插销箱、防爆检修插销箱、防爆配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆配电柜、防爆电控箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱，防爆软管、防爆灯具等防爆电气产品。

工厂用防爆配电箱厂家服务介绍由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。