

PC/ABS塑胶原料 GN-5001RFG

产品名称	PC/ABS塑胶原料 GN-5001RFG
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广州LG 型号:GN-5001RFG 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

产品详情

品牌

广州LG

牌号

GN-5001RFG

厂商

LG

厂家(产地)

广州

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

材质

ABS+PC

PC/ABS 广州LG GN-5001RFG PC/ABS 塑胶原料

PC/ABS 广州LG GN5001RFH PC/ABS 塑胶原料

PC ABS德国拜耳（科思创）各系列如下：

标准级：ET1100、M750、M850XF、T44、T45、T64、T65、T85、T88

防火级：FR2000、FR2010、FR3000、FR3001、FR3002、FR3005、FR3008、FR3009、FR3010、FR3011、FR3012、FR3015、FR3020、FR3021、FR3030、FR3040、FR3050、FR3100TV、FR3110TV、FR3200TV、FR3305TV、FR3310TV、FR410MT、FR630、

PC ABS合金料的介绍：

PC ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质，颜色是无透明颗粒，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC ABS简单工艺条件：

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

注塑温度：240 -280

PC ABS德国拜耳（科思创）各系列介绍：

德国拜耳（上海科思创）拜本兰 具有出色的平衡特性，并具有优异的低温韧性、硬度、尺寸稳定性，卓越的抗蠕变性、低吸湿性、耐热性和高阻燃性。

丰富的拜本兰材料组合能为您的应用提供理想的材料属性，适合电器、汽车、运输、电气、消费者产品、医疗、电子产品、IT和通信应用。拜本兰包括通用品级以及阻燃、增强和非增强品级。我们还为电镀、金属表面处理等特定场合提供特种品级。拜本兰阻燃品级具有优异的流动特性，特别适合必须满足严格耐高温标准与热要求的薄壁应用。此外，拜本兰 阻燃品级一般可通过灼热丝测试IEC 60695-2（部分达到960oC和1.0 mm水平），并且符合UL 94以及最高等级“V-0”。

PC ABS主要产品型号：

Bayblend FR3010

Bayblend FR3021

Bayblend FR410 MT

Bayblend FR411 MT

Bayblend T45 PG

Bayblend T65 XF

Bayblend T85 XF

PC ABS主要优点：

坚固耐用:即使在低温下也有极高的韧性。

耐热：在高达142 ° C条件下依然保持可靠的尺寸稳定性。

阻燃：拥有阻燃品级优异的广泛材料组合。

国内提供采购PC ABS德国拜耳 上海科思创的一级供应商：