

食品金属检测仪

产品名称	食品金属检测仪
公司名称	连之新金属检测设备（东莞）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑工业区金湖S003号(市汽车客运东站路口)
联系电话	769-83228612 13723581296

产品详情

dlm-508a干湿两用食品金属检测仪 该型食品金属检测仪为食品金属检测仪,其电路和外观设计吸收了日本及英国同类产品先进技术而设计制作。产品性能稳定、性价比高、外观制作工艺精美,深受使用单位好评。食品金属检测仪适用行业:食品、药品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如:铁及非铁磁性金属物品(铁、铜、铝、不锈钢等常见金属都可检测出)食品金属检测仪产品特点:

1. 采用双路信号检测电路合并技术,具有高灵敏度与高抗干扰能力。
2. 具有双路信号显示功能。金属物通过时,两路信号指示灯根据金属的大小显示不同的感应强度。
3. 信号处理由数字电路完成,调整简单,稳定可靠。
4. 具有产品效应调节功能,如含糖的产品、含盐份的食品,如:肉制品等,都会对金属检测仪产生类似金属的信号,这种效应会影响检测效果,由此功能来削减产品效应,达到较好的检测效果。
5. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时,仪器会自动检测信号次数,执行机构在动作时不会产生遗漏。具有输送带防止跑偏装置。
6. 整机采用镜面不锈钢材料,采用激光切割焊接技术,防水防尘设计,采用台湾大功率电机。
7. 检测仪采用声光报警,同时停机,操作使用极为方便可靠,同时具有超强的防震能力。

食品金属检测仪 相关参数:报警方式 检测到金属异物自动停机,并蜂鸣器报警 机器材质
整机采用304#镜面不锈钢制作 机器尺寸 1300×650×1000(长×宽×高)定制尺寸以实际尺寸为准 机器重量
约120kg—视非标准尺寸重量不同 电源功率 电源: 220v 50hz 功率: 90w 载重能力 5kg 速度: 25-30m/min
输送带距地面 660mm毫米 检测标准灵敏度 铁球直径(mm) 0.8, 不锈钢直径(mm) 1.8
, 铜铝等非铁金属(mm) 1.8 我公司提供多种型号的连新牌检针机、连新牌金属检测仪,金属检测器
(简易式、手提式、输送式---高中低档供选),可按客户要求定做各种规格,此列为其中一款的产品信息
更多型号产品及详细数据欢迎登陆我们产品图片上列网址<http://www.29013.com>查看或致电垂询!