

PC/ABS PC-330KZ PC-365K 防火阻燃V0级

产品名称	PC/ABS PC-330KZ PC-365K 防火阻燃V0级
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奇美 型号:PC-365K 产地:台湾
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

产品详情

镇江奇美WONDERLOY PC合金树脂PC-365K简介：

低气味级聚碳酸酯合金，高强度PC合金树脂,熔融指数是25.g/10min，其用途：汽车内饰件、电子产品外壳、手机外壳、一般成型品。

为了增加PC在薄肉产品的耐冲击性，需加入ABS树脂进行掺合(blending)，可形成同时具有高刚性及高耐冲击性之新材料。一般用于汽车配件应用、电脑电视外壳及配件、手机外壳及配件等高科技产品。

奇美PC/ABS PC-365K加工条件示意图：

注射成型条件文字说明：

干燥温度：60-90

干燥时间：2.0-8.0h

建议水分含量： 0.20%

料筒后部温度：220-250

料筒中部温度：230-260

料筒前部温度：240-270

喷嘴温度：250-280

模具温度：40-100

镇江奇美WONDERLOYPC合金树脂PC-365K物性表参数:

比重：1.12g/10min (23 ; ASTM D792)

熔融指数：25g/10min (300 , 1.2kg ; D1238)

洛氏硬度：115R (ISO2039-2)

断裂伸长率：120% (23 ; ISO-527-2)

弯曲强度：78MPa (23 ; ISO178)

悬臂梁缺口冲击强度：50KJ/m (23 ; ISO179/1eA)

冲击强度：52Km-cm/cm (3.2mm , 23 ; D256(Notched))

拉伸强度：710MPa (6mm/min ; Kg/cm)

热变形温度：105 (1.8MPa未退火 ; ISO75-2Af)

维卡软化温度：125 （1kg,50 /hr ; D1525）

可燃性(UL94)：Hbclass (1.50mm ; ICE60695-11-10)