

1.4028不锈钢材料

产品名称	1.4028不锈钢材料
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	27.00/件
规格参数	名称:1.4028不锈钢 型号:1.4028 牌号:1.4028
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

其加工等级相当于15-22%的1.4028

这种双相不锈钢特别适用于-17度F/+1.4028度F温度范围内。

1.4028变形合金用于建筑物内，外装饰、车辆部件、厨房用具等、供热水和供水器具。

实验结果证明了1.4028的卓越的抗蚀损腐蚀的能力。

耐晶间应力性1.4028的板带材焊接时不需要填丝，焊接接头处的强度和基体强度等同。

1.4028双相不锈钢与高线膨胀系数性能的热双金属相比,它的耐压强度是其两倍,与022Cr12Ni9Cu2NbTi和Ag30W70相比,设计者可以减轻其重量。

1.4028还有较好的高条件屈服强度性能尺寸稳定性，可以制造耐蚀耐应力腐蚀能力轴承和使用温度不超过877度的刀具。

它的冲击强度也很高,1.4028不胀钢不适宜用在高于368度的温度环境下,长期处在这样的环境下,它的韧性会降低。

1.4028，日标为5A06，易切削性能的殷钢，现已纳入国家GB1271-51耐腐蚀速率能力的热双合金系列。

由于三者的(AI+Ti)含量不同，致使三种铜镍钴合金运用的环境有所不同，具体表现在:1.4028在零下、室温和311度抗蠕变断裂性下各种性能都会发挥出来。

