

普林PL型一体化污水处理系统

产品名称	普林PL型一体化污水处理系统
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-2 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

普林PL型一体化污水处理系统 一、简介 LP型设备的设计 主要是对生活污水和与之类似的工业**污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计。二、组成部分 (1)初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3-0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。（注：LP型 0.5-5m³/h不设初沉池）(2)接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在12:1左右。（注LP型 0.5-5T/h，接触池为二级）(3)二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.1-0.2毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。（注LP型 0.5-5m³/h，污泥自流到污泥池中）(4)消毒池及消毒装置：消毒池按规范：“TJ14—74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。（注：如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要）(5)污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至 WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。（LP型 0.5-5T/h，污泥采用厌氧消化）(6)风机房、风机：设备 LP型的风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。三、设备优点

- 1.为您量身定制污水处理设备，从设计、安装、调试、维修保养一站式服务；
- 2.能及时满足我们对各类水处理的需求，具备实践理论及具有工程管理经验的技术人才；
- 3.专注污水处理设备十多年，每台设备zhengzong原厂出产，有出厂检验合格证书和原厂相关防伪商标，效率高，运行安全稳定，故障率低，使用寿命长；