

## 郑州mpp电力管生产厂家联系方式mpp顶管电缆保护管

产品名称	郑州mpp电力管生产厂家联系方式mpp顶管电缆保护管
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:河南 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

### 产品详情

MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。Mpp电力管在热熔对接时两个管轴线要对准，管子的端面切削要垂直且平整。加工的温度、时间、压力，视气候状况作相应调整。管材弯曲半径应 75管外径。管子运输搬运堆放注意事项：按照管子规定的标准，行业或生产厂家的标准，管材在运输装卸和搬运的时候要轻放，不得受到撞击。基础不需做混凝土，运安装方便，施工快捷；施工柔接口，对沟底要求相对不高。在mpp电力管埋设前，要根据它的长度，来确定管子的中间接头的位置部分。将接头放在工井的位置内，要避免把mpp管的接头放在交叉路口、建筑物门口以及其他管线交叉，或者地势狭窄的不便维护的地方。mpp电力管每隔120米要挖掘个工井，以免敷设时摩擦力过大或检修时管线太长，工井可根据现场实际情况采取明井和暗井两种方式。沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶以上0.7m范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。沟槽底须回填质地良、含水量适宜的原土，严禁回填垃圾、烂泥、砂砾石，沟槽内不得回填取砂石的筛余料，回填土根据不同的土质分别采用分层摊平、夯实、压实等方法。