

# 印染污水处理设备

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 印染污水处理设备                      |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司                  |
| 价格   | 35000.00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保<br>型号:WSZ-1<br>产地:潍坊  |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161                   |

## 产品详情

### 印染污水处理设备

#### 一、简介

印染污水问题相对来说要较加的严重一些，较加应该要注意做好处理问题，不然的话在污水里面含有的一些有害物质，对环境造成的伤害是比较大的，也有可能影响到人类的身体健康，所以较加应该要去做好污水的处理问题，可以选择使用一些设备来进行处理，有很多人都会比较担心这个方面，因为担心自己购买到的设备品质不好，那么也就意味着无法带来一个良好的效果，又或者说是使用寿命比较短暂等等，下面就来给大家分析一下这个问题，希望能够让大家了解清楚。对这个方面大家也是不需要担心的，如果想要让自己能够去了解设备的品质到底怎么样的话，那么也就是要让自己能够按照下面的方法来做的，一、就是应该要让自己能够去找到一个正规的厂家来进行购买。要想去了解设备的品质问题，那么也就应该要让自己能够去了解厂家选择这个方面，看看到底找一个什么样的厂家来购买会比较合适，因为在购买这一种设备的时候，其实也会有很多的厂家可以选择，不过对于那些盲目选择厂家的人来说，可能会容易带来一些麻烦的问题，有可能会导致选择到的厂家不好，要让自己能够去找到一个正规的厂家才能够购买到比较好的设备。

#### 二、操作流程

1、调试人员首先要打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水tisheng水泵，将调节池的污水输送到地埋式污水处理设备中。

2、初次使用及调试的设备，当水位达到设备 1/2

高度时停止水泵进水，打开风机进水阀，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧化池内曝气 48 小时后再启动进水tisheng水泵将污水加入至设备 3/4 处，再向池内曝气 24 小时。

- 3、用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量。
- 4、定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整。
- 5、要观察二沉池水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔 24 小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电磁阀，利用气提方式将地埋式污水处理设备二沉池内的污泥tisheng至污泥池。
- 6、地埋式一体化污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂，二沉池来水经过消毒剂加药罐，药剂部分溶解，达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约 0.5 小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放。
- 7、设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态，由于电气操作控制柜是利用 PLC 自动控制程序，在设备出厂前就已经加以了程序编制，运行时不必另行设置。
- 8、用户应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测，以保证地埋式污水处理设备正常运行。

### 三、有益效果

本实用新型通过设置卡槽以及钢丝网片，并在钢丝网片上设置缺氧池填料，当需要更换缺氧池填料时，仅需要将钢筋网片抽出并更换即可，缺氧池填料更换方便，钢丝网片分多排设置，进而缺氧池填料与污水接触面积大，脱氮效果好;通过设置空心曝气盘，并在空心曝气盘上端设置多个曝气头，曝气头中曝出空气后，气泡会在浮力作用下上升并被其上方的接触氧化池填料切割，曝气效率高;通过设置多个过滤斗，污水携带杂质流到沉淀池底端后，比重较小的杂质会被多层过滤斗下端逐层阻挡，终沉到底端，过滤效果好;通过设置水liuliang传感器和处理控制器，消毒器可根据检测到的水liuliang大小智能调节排出消药液的量，节省消药液，多层隔板减缓水流速，使水与药液充分混合，消毒效果好