

郑州cpvc电力管生产厂家电力排管颜色黑色可检可验

产品名称	郑州cpvc电力管生产厂家电力排管颜色黑色可检可验
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:河南 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

CPVC电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。CPVC电力护套管连接采用承插或接口连接。CPVC电力套管连表面应标有长度的标示，管材承口后，需确入此标示。CPVC电力护套管连接前应管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，止漏水。cpvc电力管的施工注意事项：管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。管材小弯曲半径应 75管外径。为便于规范cpvc电力管施工管理，以正常运行后便于维护管理为原则，参照各地相关cpvc电力管文并征求意见，撰写了以下管理规定以供参考选用。如经cpvc电力管现场，确实不能采取明挖施工的（如cpvc电力管、河流、繁华路段或其他障碍物等），需要采用非开挖cpvc电力管，应在cpvc电力管方案中明确标明（路径及长度）。cpvc电力管施工单位应对施工质量做出明确cpvc电力管，并形成文字，主要包括：施工质量保修期限，因施工质量造成故障时应承担的责任，保修期内处理cpvc电力管及违约责任等。cpvc电力管施工时，客户应提通知，由通知到现场共同监护，施工中应当严格按照设计图纸和规划批准进行施工，并执行施工标准、施工规范、施工及质量验收，施工质量cpvc电力管标准现场使用的测量和施工设施应cpvc电力管合要求。