

郑州波纹管厂HDPE双壁排污管聚乙烯双壁波纹管

产品名称	郑州波纹管厂HDPE双壁排污管聚乙烯双壁波纹管
公司名称	河南鑫楠建材有限公司
价格	13.00/件
规格参数	长度:6米 产地:河南 询价:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2楼（注册地址）
联系电话	18039200428 18203668906

产品详情

HDPE双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，PE双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水，槽底有水时，在槽底边沿挖一条排水沟将水排至低凹处，开挖一个集水坑，集水坑的水位达到应该高度后用潜水泵将水从坑内抽出，避免槽底被水浸泡。HDPE双壁波纹管顶距路轨公路路面的不应小于1m；距排水沟底不应小于0.5m；距城市街道路面的不应小于1m；管长除跨越公路或轨道宽度外，应在两端各伸出2m，在街道，管长应伸出车道路面；在道路、轨道两端应做明井或暗井。沿普通平行敷设时，距路轨小允许接近距离不应小于3m。两端的终端头，拉管工井内应安装铭牌，标明线号、起止点及的压、长度和截面。地面上有标志。工程施工流程，测量放线机械开槽、槽底平整夯实砂砾垫层、砂基管道安装、井室砌筑抹面、胸腔填土闭水试验、回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案。熟悉设计图纸、资料，弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做实测数据整理，绘制实测草图。

