

# 四川组织捣碎机

产品名称	四川组织捣碎机
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

YY08Z-10高通量智能微波消解仪为样品提供了快速，安全，自动化的解决方案，在高压条件下加快样品消解反应的速度，广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。

### 功能特点：

仪器采用微波非脉冲连续自动变频控制，延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性，腔体采用52 L 大容量316L不锈钢腔体材料制成，自锁式缓冲防爆炉门，当反应异常时，缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损，炉门和腔体结合紧密，微波泄漏符合。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制，实时显示。360°同向往返连续旋转，微波均匀，保证各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时，微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能，当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时，防爆膜裂开，气体泻出，防止罐体受损和对人体的伤害。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

该机是一种能间断或连续过滤的实验室型过滤设备，适用于选矿，冶金，地质，化工，建材，石油，造

纸，晶体等部门的实验室和小型工厂进行产品脱水，固液相分离时使用。

该设备具有结构简单，操作，维护方便，运转可靠，性能稳定，过滤，一机多用等优点，对难滤的矿物和浓度较低的矿浆，效果尤为显著。

## 二、结构简介

本设备由机箱，小滤盘，抽排管道，补加水管道，移动抽滤盘，电器，真空泵，组织捣碎机报价，真空罐等部分组成。

本设备利用直联式悬鸭水环真空泵运转时产生的负压来抽滤矿浆，能连续抽吸和排放过滤液体。真空泵由一台1.5千瓦的电动机直接联带动，运转时（海拔高度为0时）可产生560-650贡柱的负压。有大、小滤盘、抽排管道、移动抽滤盘、真空罐及真空表所组成的过滤系统，直接与真空泵的负压区相连，省去了气水分离等一整套装置，工作时不需停机，滤液及由真空泵直接泵出，从而提高了过滤效率，减少停机和启动次数，减少了故障，延长了设备的使用寿命。

## 三、技术参数：

### 光学系统

- 1、波长范围：190nm--900nm
- 2、光栅刻线密度：1800条/mm
- 3、单色器：Czerny-Turner型
- 4、光谱带宽：0.2、0.4、1.0、2.0nm，多档自动切换
- 5、波长度： $\pm 0.25\text{nm}$
- 6、波长重复性： $0.05\text{nm}$
- \*7、基线漂移：0.002Abs/30min（静态）
- \*8、检测器：宽光谱范围光电倍增管
- 9、光谱带宽偏差：铜灯324.7nm，0.2nm，带宽偏差 $\pm 0.02\text{nm}$ 之内。
- \*10、重复性：铜元素相对标准偏差小于0.7%
- \*11、分辨力：铜灯324.7nm，0.2nm光谱带宽时测量谱线半宽度 $0.2\text{nm} \pm 0.02\text{nm}$ （10%）
- \*12、狭缝换挡所引起波长误差： $0.2\text{nm}$

### 光源系统

- 1、灯座：3灯座自动切换
- 2、灯电源供电方式：400Hz方波脉冲
- 3、灯电流调节范围：0—10mA平均电流

#### 、原子化系统

- \*1、特征浓度 (Cu) : 0.025  $\mu$ g/ml/1%
- \*2、检出限 (Cu) : 0.006  $\mu$ g/ml
- \*3、燃烧器：100mm单缝钛金属燃烧器，空冷预混合型
- \*4、精密度：RSD 1%
- \*5、喷雾器：金属套玻璃喷雾器
- 6、雾化室：耐腐蚀全塑雾化室
- \*7、安全措施：具有多种自动安全保护功能，漏气报警、关闭系统

四川组织捣碎机报价由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海昀跃带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。