

防水泡棉胶带 赛普林特光电 防水泡棉胶带

产品名称	防水泡棉胶带 赛普林特光电 防水泡棉胶带
公司名称	苏州赛普林特光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区莲花新村5区65幢
联系电话	13951109413

产品详情

绝缘胶带 (insulated rubber

tape) 专指电工使用的用于防止漏电，起绝缘作用的胶带。又称绝缘胶布，胶布带，由基带和压敏胶层组成。基带一般采用棉布、合成纤维织物和塑料薄膜等，胶层由橡胶加增黏树脂等配合剂制成，黏性好，绝缘性能优良。绝缘胶带具有良好的绝缘耐压、阻燃、耐候等特性，适用于电线接驳、电气绝缘防护等特点。

BOPP封箱胶带

又称之为bopp胶带、包装胶带等，它是以BOPP双向拉伸聚薄膜为基材，经过加温均匀涂抹压敏胶乳液，使其形成8 μ m----28 μ m不等的胶层，形成BOPP胶带母卷，是轻工业类企业、公司、个人生活中不可缺少的用品，国家对胶带行业还没有一个完善的标准，只有一个行业标准封箱用BOPP压敏胶粘带把BOPP原膜经过高压电晕处理后，一面表面形成粗糙，在将胶水涂在上面，防水泡棉胶带多少钱，先形成胶带母卷，再通过分条机分切成规格不等的小卷，就是我们日常使用的胶带了。

生产规格BOPP封箱胶带规格用“宽×长×厚度”表示，其中“宽”即是胶带的宽度，防水泡棉胶带厂家，一般用mm或cm表示，一般 10mm，早在80年代以前，防水泡棉胶带批发，常见规格有：72mm、60mm、50mm、30mm等；现如今，已经逐渐改为：60mm、48mm、45mm、40mm、30mm等；“长”为胶带拉开以后的总长度，一般用“m”或“码”表示（1码=0.9144m），常见长度有50m、100m、150m、200m、500m等；厚度是指BOPP原膜+胶层的总厚度（单位：微米、μ m），常用的有45~55 μ m。如“50mm×100m×50 μ m”每卷胶带单价计算方法：胶带行业通常用“元/平方米”来核算胶带价格，那么“每卷胶带价格=宽度（m）*长度（m）*平方价”

主要特征高质量和的胶带即使在恶劣的气候下，其性能是良好的，适用仓库里封存货物、集装箱的装运以及防止货物偷窃、违1法开启等.供应多达6种颜色和不同尺寸的形式的中性和个性化的封箱胶带

这些隐患将直接危及人身安全，引起线路短路，造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况，它具有一定的强度、柔性，能长期紧缠在接头处，受时间及温度影响而密实定型，不会脱落，并且阻燃。再者，用绝缘黑胶布包裹后再缠塑料胶带能防潮、防锈。当然，绝缘自粘带也有缺陷，它虽防水性能好但易破，防水泡棉胶带，所以需缠上2层塑料胶带作保护层，接头与接头的绝缘自粘带相互不粘，性能更好。

防水泡棉胶带多少钱-赛普林特光电-防水泡棉胶带由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛普林特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韦春。