

# 水性环氧地坪漆 合肥乘林|环保耐用 合肥环氧地坪漆

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 水性环氧地坪漆 合肥乘林 环保耐用<br>合肥环氧地坪漆 |
| 公司名称 | 合肥乘林体育设施有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号        |
| 联系电话 | 13855166311                  |

## 产品详情

如何提高环氧地坪漆的使用性能表面强度不够。如果粉末状的地面不严重，则需要将表面的浆料和粉末状的层研磨到固体基面。对于高密度的地面，必须对地面进行接地，以保证环氧地坪漆的附着力。在地上有大量水的情况下，合肥环氧地坪漆，不能贴地板漆，需要处理。如果是少量的水，你可以等它自然地去做。如果墙体和地面有大量的渗流，需要切割沟槽进行排水，然后封闭地表，后进行施工。如果地面上有油污，就很难施工，因为环氧地板漆一方面很难穿透，另一方面油污往往会浮在地板漆上。清理油污可以用烧碱或喷进行。然而，一般来说，去除油污的效果是很难去除的。它是石油污染的基础，解释可能出现的问题和客户的指示。

环氧树脂地坪漆完全干透之后住进了有毒吗环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量，品种全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。

环氧树脂地坪漆使用方法批刮批刮料：1、在实干(25℃，环氧树脂地坪漆，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油

、碱溶液等性能，并调整地面平整度2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为前1道腻子，环氧地坪漆厂商，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。环氧树脂地坪漆的使用方法应该按照一般的工业地坪施工技术来做，这种做法也是比较经济实用的。

水性环氧地坪漆-合肥乘林|环保耐用-合肥环氧地坪漆由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！