

雨晴牌TQF铁路专用氯化聚乙烯防水卷材聚氨酯施工

产品名称	雨晴牌TQF铁路专用氯化聚乙烯防水卷材聚氨酯施工
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	21.50/平方米
规格参数	规格1:1.2mm 规格2:1.5mm 规格3:1.8mm
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

湖北雨晴防水工程有限公司生产的tqf铁路专用氯化聚乙烯防水卷材，国标产品，检验报告齐全，工程质量高，雨晴公司有用一级防水资质，施工经验丰富，中铁单位长期合作伙伴，值得信赖。

自粘氯化聚乙烯防水卷材-L类-N类-铁路专用，是一种的新型高分子防水卷材，主要原材料是氯化聚乙烯加入适量的助剂，经混炼压延而成。其特点是强度高，延伸率高，重量轻，施工维修简单，使用寿命长，是一种性能优良的防水卷材。

tqf铁路专用氯化聚乙烯防水卷材施工技术：

防水卷材的搭接与封边

- 1、卷材的施工请牢记：当两幅防水卷材铺贴完毕，标记搭接边缘线，将上面一幅防水卷材沿桥面纵向掀起约10cm宽，在先铺贴的一幅防水卷材上涂刷防水涂料进行横向搭接粘贴。
- 2、防水卷材纵、横向搭接粘贴宽度不小于8cm。
- 3、纵、横向搭接层防水涂料涂刷厚度为1.5mm。
- 4、两幅防水卷材铺贴完毕，用防水涂料进行封边。封边时，内外边墙及端墙内侧，以及防水卷材的周边往里8cm应涂刷防水涂料，其刷厚度均不得低于1.5mm。
- 5、在进行封边工序的同时，应对泄水管的进水口涂刷防水涂料，并与封边涂层接好茬。防水涂料应涂刷

到进水口往里不低于3cm。涂刷厚度为1.5mm，涂刷应均匀。

【施工注意事项】

- (1) 防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。
- (2) 防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。
- (3) 四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

tqf铁路专用氯化聚乙烯防水卷材，我厂自行研制、生产的一种的新型高分子防水卷材，主要原材料是氯化聚乙烯加入适量的助剂，经混炼压延而成。