

供应北京聚乙烯6100M低压管材专用料高密度 密封性好 合源广兆

产品名称	供应北京聚乙烯6100M低压管材专用料高密度 密封性好 合源广兆
公司名称	北京合源广兆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D25363
联系电话	13910268308 13910268308

产品详情

作为一家化工原料生产供应商，北京合源广兆科技有限公司为您提供高质量的聚乙烯6100M低压管材专用料。在这篇文章中，我们将从塑料原料的用途和种类两个方面来介绍这款产品的特点和优势。

用途

聚乙烯6100M低压管材专用料广泛应用于管道领域，包括农业灌溉管道、建筑排水管道和化工管道等。其主要特点如下：

优异的密封性能：聚乙烯6100M低压管材专用料具有出色的密封性能，能够有效防止管道渗漏，保证系统的稳定运行。**高密度结构：**这款产品采用高密度结构设计，使得管道具有较高的强度和刚度，能够承受较大的压力，提高管道使用寿命。**耐腐蚀性强：**聚乙烯6100M低压管材专用料具有良好的耐腐蚀性，能够在潮湿、酸碱等恶劣环境中长时间稳定运行。**易加工性：**由于原料具备良好的流动性和可塑性，聚乙烯6100M低压管材专用料易于加工成各种形状和尺寸的管材，提高生产效率。

聚乙烯6100M低压管材专用料在市场上有多种类型，以适应不同管道应用场景的需求。以下是一些常见的种类：

普通低压管材专用料：适用于一般低压管道，具备基本的性能要求。

耐高温低压管材专用料：具有良好的耐高温性能，适用于高温环境下的管道。

耐腐蚀低压管材专用料：具备优异的耐腐蚀性能，适用于腐蚀性介质输送的管道。

增韧改性低压管材专用料：通过添加改性剂，使原料具备较好的韧性和抗冲击性，适用于特殊工况下的管道。

，聚乙烯6100M低压管材专用料是一种优质的原料，具备出色的密封性能、高密度结构、耐腐蚀性强以及易加工性等优势。不同种类的产品可根据实际需求选择，以满足不同管道应用场景的需求。欢迎选择合源广兆科技有限公司的产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务！

- 特性：耐老化,高韧性
- 用途：农用薄膜,收缩性薄膜,容器,包装,塑料袋
- 加工方法：吹膜
- 参数：熔流率（熔体流动速率）:2.0G/10 MIN 密度:0.9215G/CM3 鱼眼:11.0个/CM2
标称拉伸断裂应变:110.0% 拉伸断裂强度:11.6MPA