

武汉博兴力 电机配件销售 电机配件

产品名称	武汉博兴力 电机配件销售 电机配件
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

从目前热管技术的发展来看，无论是对空—空型换热还是水—空型换热，设计应该说比较成熟，电机配件，工程设计参数也比较齐全。从我们对热管技术的掌握情况来看，可供选择的热管类型包括管材和工质，是能够满足我们的设计要求的。为保证电动机长期可靠的工作，热管材料和工质的选择以及制作工艺质量的检测等方面，需要严格把关，电机配件销售，不能留下质量隐患。冷却器容量的设计上，在考虑冷却效果不低于原冷却器的前提下，还要留有进一步扩展容量的空间，电机配件出售，需要时可以增加热管元件，方便地达到增大冷却效果的目的。因此对热管容量和结构尺寸的设计，应当对具体型号电动机有相对准确和具体的计算方案。

装配异步电动机：

（1）用压缩空气吹净电动机内部灰尘，检查各部零件的完整性，清洗油污等。

（2）装配异步电动机的步骤与拆卸相反。装配前要检查定子内污物，电机配件厂家，锈是否清除，止口有无损坏伤，装配时应将各部件按标记复位，并检查轴承盖配合是否合适。

（3）轴承装配可采用热套法和冷装配法。

直流电动机主要有Z2系列直流电动机，Z4系列直流电动机，ZZJ-800系列轧机辅传动直流电动机。

电动机能在下列环境条件下正常运行：

（1）冷却介质温度不超过60（冶金用电动机）或40（起重用电动机）

(2) 海拔不超过1000米

(3) 经常的、显著的机械振动和冲击

电动机在下述负载条件下能正常工作

(1) 经常的起动与逆转

(2) 经常的电器或机械制动

新的或长期停用的电机，使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表；对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表；对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1M Ω ，并应在电机冷却状态下测量。

武汉博兴力(图)-电机配件销售-电机配件由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司是一家从事“塔吊电机,塔机建筑电机,起重冶金电机,变频调速电机,特种电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“武汉博力电机,长航,佳木斯,湖特,江特,上海,六安,大速,华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使武汉博兴力机电在特殊电机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！