

进口圆顶阀 天津实达电力 天津圆顶阀

产品名称	进口圆顶阀 天津实达电力 天津圆顶阀
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

?产品特点

产品特点

密封性好

可膨胀密封圈的密封效果比硬尼龙密封的阀门更有效，可膨胀密封圈受压膨胀后将紧贴闭合的穹形体，密封圈表面可以内陷任何颗粒，从而防止由于压差的作用造成颗粒在密封面上的移动，进口圆顶阀，物料不运动也就不会造成密封面的磨损，可膨胀密封圈在关掉料流和压差工作环境中长时间运行后任然保证不产生泄露。 具备磨损补偿

可膨胀密封圈受到密封压缩空气的作用贴紧穹形体密封面。 当密封圈表面受磨损或厚度变小时，密封圈的膨胀作用可以提供更多的补偿量，而不影响密封

气动圆顶阀的工作特点和性能演示

气动圆顶阀的工作特点和性能演示气动圆顶阀的特点和性能 充气式圆顶阀 圆顶阀 克莱德圆顶阀， 动圆顶阀的特点：当处理磨琢性物料时，天津圆顶阀，内嵌于圆顶阀座的可膨胀压力密封圈，保证阀门前后的工作压力差。弹性的可膨胀密封圈可以内陷物料颗粒，避免了由于压差作用物料颗粒发生滑动，对阀座和密封圈的磨损。气动圆顶阀的使用性能：圆顶阀适用于磨琢性物料渣浆、散装粉末、颗粒、团块或充满气体的灰尘将磨损密封圈，导致无效密封。可膨胀密封圈对此提供了连续的磨损补偿。

圆顶阀使用情况及注意事项有哪些

圆顶阀是一种新型的散料阀门，为铸铁壳体结构，内部安装有带有两个不锈钢转轴，可旋转的铸铁圆顶，在阀门顶盘中装有一个充气的圆顶密封圈。

圆顶阀使用情况及注意事项：1、在进入压力罐的流动料流或者静止料柱进行切断，不能作为调节流量使用。弹性的可膨胀密封圈可以内陷物料颗粒，避免了由于压差作用物料颗粒发生滑动，圆顶阀生产厂家，对阀座以及对密封圈的磨损，从而降低使用寿命。

2、安装时要注意阀门安装方向，阀体箭头方向为阀门开启后介质的流动方向。

3、圆顶阀阀门使用中应定期在各运动部位加注润滑油。4、阀门长期使用后，填料磨损，应及时更换填料，直行程气缸水冷圆顶阀，填料压盖的螺栓应均匀地拧紧，不应压成歪斜状态，以免碰伤阻碍圆顶阀阀杆运动或造成泄漏。

进口圆顶阀-天津实达电力(在线咨询)-天津圆顶阀由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。天津实达电力带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！