

湿式电除尘器设计 湿式电除尘器 电捕焦油器选景新达

产品名称	湿式电除尘器设计 湿式电除尘器 电捕焦油器选景新达
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北景新达环保设备有限公司

标题

近年以来，各级陆续出台多项政策措施，下大力气治理PM2.5，改善空气质量。湿式电除尘器在满足超低排放、治理PM2.5方面的效果得到一致认可，在《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)中明确指出：鼓励火电企业采用湿式电除尘等新技术，湿式电除尘器厂家，防硫造成的“石膏雨”污染。可以预见，未来随着我国的粉尘及复合污染物排放法规的出台，湿式电除尘将会在燃煤电厂、工业锅炉烟气治理等领域得到越来越多的应用。相信随着湿式电除尘技术在我国推广应用，其必将成为燃煤电厂满足超低排放、治理PM2.5的有力。

标题

立式玻璃钢结构湿式静电除尘器。立式玻璃钢结构湿式静电除尘器多采用高频电源供电，相对工频电源，其具有转换、高压特性好、供电平衡、电场闪络控制等优点。3.4间断冲洗系统为防止少量的沉积，在沉淀极管上部设置有一层间断喷淋装置，此喷淋装置由冲洗

水泵供水，采用高压力及的无堵塞冲洗喷嘴，湿式电除尘器加工，每隔24~48小时冲洗一次，每次3~5分钟。立式玻璃钢结构湿式静电除尘器正常运行过程中无需冲洗，每台风式静电除尘器分为多个电场，当需要进行间断冲洗时，控制系统会自动停掉其中一个电场或该电场运行，并按程序打开相应的冲洗水阀门，冲洗完成后即可开启该电场。在整个冲洗过程中仍能满足烟气污染物的达标排放。

湿式除尘器的缺点：1、湿式除尘器排出的沉渣需要处理，澄清的洗涤水应重复回用，湿式电除尘器，否则不仅造成二次污染，还会造成水资源的浪费。2、净化含有腐蚀性的污染时，洗涤水（或液体）会具有一定程度的腐蚀性，湿式电除尘器设计，因此，除尘设备应具备一定的防腐蚀措施。3、湿式除尘器不适用于净化含有憎水性和水硬性粉尘的有机废气处理。4、在寒冷的地区应用湿式除尘器容易结冻，因此要采取防冻措施。湿式除尘器又称“水除尘器”，它是使含尘气体与液体密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大的装置。

湿式电除尘器设计-湿式电除尘器-电捕焦油器选景新达由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景新达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。