

丰都声测管 胜帅实业 声测管

产品名称	丰都声测管 胜帅实业 声测管
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

发泡水泥板介绍：

1、无机保温有的温度稳定性和化学稳定性：无机保温材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高，声测管报价，不存在老化问题，桩基声测管厂家，与建筑墙体同寿命。

2、施工简便，综合造价低：无机保温材料保温系统可直接抹在毛坯墙上，其施工方法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械，工具简单。施工便利，丰都声测管，与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。

3、适用范围广，阻止冷热桥产生：无机保温材料保温系统适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔，没有冷热桥产生。并且不但做外墙外保温还可以做外墙内保温，或者外墙内外同时保温，及屋顶的保温和地热的隔热层，节能体系的设计提供一定的灵活性。

4、绿色环保无公害：无机保温材料保温系统无毒、无味、无性污染，对环境和人体无害，具有良好的环境保护效益。

5、强度高：无机保温材料保温系统与基层粘结强度高，不产生裂纹及空鼓。这一点在国内所有的保温材料相比具有一定的技术优势。

折叠压入网格布

1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2)在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5)在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。

6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

1) 固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。

2) 固定件个数按每块板设置一个。

3) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

3、打磨：

1) 复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与板接缝平行的方向打磨。

2) 打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。

4、作装饰线角：

1) 根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。

2) 凹线角使用开槽器将板切成凹口，生产声测管厂家，凹口薄处不小于15。

3) 凸线角应按设计尺寸切割后，在线角及对应板两面刷界面剂一道，再涂满粘接剂，使其粘贴牢固。

丰都声测管-胜帅实业-声测管报价由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司是重庆 重庆市，工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求

。在胜帅实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创胜帅实业更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆止水钢板，重庆止水钢板厂家，重庆300止水钢板价格多少钱一米的厂家，欢迎来电咨询。