

KPZ自动喷雾降尘装置

产品名称	KPZ自动喷雾降尘装置
公司名称	山东工矿设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区仙营街道办事处仙营居委80号
联系电话	0537-3167118

产品详情

【kpz自动喷雾降尘装置 矿用自动喷雾降尘装置 自动喷雾降尘装置 装置 降尘 喷雾 自动 降尘装置 喷雾降尘装置 kpz型自动喷雾降尘装置 kpz-z-127自动喷雾降尘装置主机 dfh20/7矿用本质安全型电动球阀 kpz-c矿用本质安全型触控传感器】

配套设备：自动喷雾降尘装置主机kpz-z-127、矿用本质安全型电动球阀dfh20/7、矿用本质安全型触控传感器kpz-c、主机一台、电动球阀1个、红外线传感器2个

产品类别kpz型微电脑定时大巷喷雾降尘装置

用途：kpz自动喷雾降尘装置

可用于煤矿井下各运输大巷，总进风、总回风巷道，采煤工作面进风巷、回风巷。也可用在电机车运输巷道内实现电机车单项自动喷雾和电机车单项滞后式自动喷雾。

济宁欧科专业生产kpz自动喷雾降尘装置供应各种型号kpz自动喷雾降尘装置，这里云集了众多kpz自动喷雾降尘装置产品，这是专业生产kpz自动喷雾降尘装置的详细页面。

技术参数

防爆形式：矿用隔爆兼本安型exd[ib]I 本安输出电压：24v ± 5%

工作方式：连续 本安输出电压保护值：25.5v ± 5%

装置电源电压：127v ac ± 15% 本安输出电流保护值：300ma(max)

电动阀工作电压：24v dc 主控板工作电流：100ma

主控板电源电压：24v ± 5%

kpz型综采工作面自动喷雾降尘装置

配置与用途：

主机一台、电动球阀1个、红外线传感器1个、支架工作状态无线监测器5个，可实现采煤工作面采煤、放顶、移架全过程的自动喷雾。

技术参数

防爆形式：矿用隔爆兼本安型exd[ib]I 本安输出电压：12v ± 5%

工作方式：连续 本安输出电压保护值：13.5v ± 5%

装置电源电压：24v dc 本安输出电流保护值： 200ma(max)

电动球阀工作电压：dc 12-24v ± 15% 主控板工作电流： 100ma

主控板电源电压：12v ± 5%

用最好的质量，最低的价格，服务电话：18266819202

kpz型综合掘进机电闭锁自动喷雾降尘装置

配置与用途：

主机一台、电动球阀1个、振动传感器1个、压力开关1个。用于综合掘进机电闭锁控制，实现无防尘水时掘进机不能起动，断水时掘机停止工作。

技术参数

防爆形式：矿用隔爆兼本安型exd[ib]I 本安输出电压：12v ± 5%

工作方式：连续 本安输出电压：24v ± 5%

装置电源电压：ac 127v/36v(hz) ± 15% 本安输出电压保护值：25.5v ± 5%

电动阀工作电压：24v dc 本安输出电流保护值： 300ma(max)

主控板电源电压：24v ± 5% 主控板工作电流： 100ma

本安输出电压：24v ± 5% 传感器工作电压/电流：12v/30ma