

## 环氧自流平地坪 环氧自流平地坪厂家 安徽创大

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 环氧自流平地坪 环氧自流平地坪厂家 安徽创大 |
| 公司名称 | 安徽创大环氧地坪装饰有限公司         |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 合肥市庐阳区临泉路7232号         |
| 联系电话 | 13865951022            |

### 产品详情

水泥自流平属于科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。具体一点来说，它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，它的用途非常的广泛。自流平地坪漆就是环氧树脂地坪一种。自流平也是地坪好的一种，其特点:洁净程度高、耐污、无菌等特点。采用无溶剂环氧树脂及固化剂配制而成。地面自流平若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次，设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底或木层板钢板，以免在运输设备过程中刮伤地面。

环氧树脂自流平地坪验收标准：环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；表面不能出现发粘现象；流平性好，环氧自流平地坪施工，无镘刀痕，大面积接口处基本平整;。自流平地坪漆就是环氧树脂地坪一种。自流平也是地坪好的一种，其特点:洁净程度高、耐污、无菌等特点。采用无溶剂环氧树脂及固化剂配制而成。环氧自流平具有以下特点：自流平性好，一次成膜1mm以上，环氧自流平施工简单；该涂料具有韧性、耐磨性、抗药性好、无毒、不助燃的特点

环氧树脂自流平地坪漆施工前表面必须清洁、干燥、完全固化，环氧自流平地坪厂家，除净粉尘、霉迹及剥落的涂料。填实钉眼、裂缝，环氧自流平地坪，并磨平表面，扫除灰尘。环氧树脂自流平地坪漆施工时气候的要求是，环氧自流平地坪价格，气温大于5 ，湿度小于85%。下雨天、大风天应避免施工，否则漆膜会被雨水冲走或冲花。环氧自流平防

水（防潮）层材料种类较多，根据经济性和设计要求选用；混凝土养护剂地坪施工时，水泥砂浆按正确比例（设计标准）施工。

环氧自流平地坪-环氧自流平地坪厂家-安徽创大(推荐商家)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽创大环氧地坪装饰有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!