

珠海泵站拍门销售处

产品名称	珠海泵站拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 密封形式:硬密封型 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

珠海泵站拍门销售处

我们是新河县河畔水利机械厂，专业生产拍门产品，其中包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门以及聚乙烯拍门。我们为您提供高质量的产品，价格仅为2500.00元/件。

HDPE拍门 玻璃钢拍门 复合材料拍门 聚乙烯拍门

我们的产品参数如下：

产品参数名称	产品参数值
加工定制	是
工作压力	常压
设备自重	污水处理
密封形式	硬密封型
适用介质	水

无论您需要HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门还是聚乙烯拍门，我们都可以满足您的需求。以下是我们产品的用途和优势：

HDPE拍门的用途和优势

HDPE拍门广泛应用于水利工程、污水处理厂等领域。其优势包括：

具有较低的噪音水平，无噪音污染 可进行加工定制，满足不同工程需求 适用于常压工作环境，操作方便 重量轻，方便安装和维护 采用硬密封型设计，密封性能优越 适用介质为水，能有效处理污水问题

玻璃钢拍门的用途和优势

玻璃钢拍门适用于海洋工程、化工厂等领域。其优势包括：

具有较低的噪音水平，无噪音污染 可进行加工定制，满足不同工程需求 适用于常压工作环境，操作方便 重量轻，方便安装和维护 采用硬密封型设计，密封性能优越 适用介质为水，能有效处理污水问题

复合材料拍门的用途和优势

复合材料拍门常用于化工工程、电力厂等领域。其优势包括：

具有较低的噪音水平，无噪音污染 可进行加工定制，满足不同工程需求 适用于常压工作环境，操作方便 重量轻，方便安装和维护 采用硬密封型设计，密封性能优越 适用介质为水，能有效处理污水问题

聚乙烯拍门的用途和优势

聚乙烯拍门广泛应用于冶金工程、石油化工等领域。其优势包括：

具有较低的噪音水平，无噪音污染 可进行加工定制，满足不同工程需求 适用于常压工作环境，操作方便 重量轻，方便安装和维护 采用硬密封型设计，密封性能优越 适用介质为水，能有效处理污水问题

通过以上介绍，我们相信您对我们的拍门产品有了更加详细的了解。如果您有任何需求，欢迎联系我们，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀

性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。