

PEEK D26HM700美国壳牌

产品名称	PEEK D26HM700美国壳牌
公司名称	东莞市樟木头前锦塑胶原料经营部
价格	110.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场三期A栋
联系电话	0769-82336502 13631723767

产品详情

供应peek塑胶原料 (4) peek

美国复合：pf-20cf；pf-20gf；pf-30f；pf-30gf；pk-10gf；pk-20cf；pk-30f；pk-30gf (5) peek 美国阿莫科 e1000；e1130；e1140；e1230；ep3410 (6) peek 美国液氮 lc1006,lc1008,lf100-12,lf1006,ll4040-bk,pdx-l-92134 nat (7) peek 英国威格斯 450g、150ca20、150ca30、150ca40、150p、380g、380p、450ca30、150fc30、450p、450g l20、450gl30、d150ca30 (8) peek 美国rtp 2205hf (9) peek 美国壳牌 d26hm100 .d26hm700.dbf1g31.dbgf5g40. 聚醚醚酮马来西亚本色fdx-97024ant lc1006bk lf100-12 lf1006 lc1006 美国苏威5300 5400 5330

5630威格斯450gl20 450gl30 150gl30 450g美国杜邦黑色，航天专用料 聚醚醚酮 (peek) 一种新型的半晶态芳香族塑性工程塑料，具有极其出色的物理、力学性能，在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料，在减轻质量，提高性能方面贡献突出，成为当今最热门的高性能工程塑料之一。peek耐高温热性能十分突出，可在250℃下长期使用，瞬间使用温度可达315℃；其刚性大，尺寸稳定性，线胀系数较小，接近于金属铝材料；peek化学稳定性好，对酸、碱及几乎所有的有机溶剂都有很强的抗腐蚀能力，同时具有阻燃、抗辐射等性能；peek耐滑动磨损和微动磨损的性能优异，尤其是能在250℃下保持高耐磨性和低摩擦因数；此外，peek易于挤出和注射成型。凭借些优异的综合性能，peek在航空航天、机械、石油、化工、核电、轨道交通等领域有广泛的应用 即使在200度蒸气中，其拉伸强度、质量及外观也不发生显著变化，可长期使用。在很高的交变应力的作用下具有很好的抗疲劳性，并且有长期的耐负荷性，耐磨性好。有极好的阻燃性，有自熄性，在树脂中不含有阻燃剂，分子中也不含卤素，所以燃烧时不会污秽环境，氧指数达24-35，阻燃等级为UL94V-0。peek除可溶于浓硫酸和浓硝酸中变黄外，对其他溶剂均稳定，但若结晶不充分，会在丙酮类溶剂中产生裂纹。

peek的成型加工可注塑、挤塑、吹塑、压制等。用途：它是一种综合性能优良的工程塑料，薄膜可流延或定向，用作电线被覆线、原子能工程部件、h级或c级电绝缘材料、柔性印刷电路板、热泵机壳或机架、油井连接器、阀门、金属耐热或防腐涂料，单丝，包扎带，筛子、地铁、矿山、油田、电器工业、原子能工程、化工设备等方面