

# 货淋室、自动门货淋室、快速卷帘门货淋室、PVC卷帘门货淋室

产品名称	货淋室、自动门货淋室、快速卷帘门货淋室、PVC卷帘门货淋室
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	XSE:380V 内2M:电子互锁 广州:感应吹淋
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

货淋室、自动门货淋室、快速卷帘门货淋室、PVC卷帘门货淋室

快速卷帘门货淋室主要吹除人体衣服帽子、货物上携带的灰尘，一般安装在洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染，当人员或货物通过风淋室时，污染的尘埃粒子经过高效过滤的高度洁净气流射掉。由于洁净室的两扇门是不同时开启的，可以兼起气闸作用，控制外部污染空气进入洁净区。快速卷帘门，是指能以超过0.8米/秒的速度快速升降的无障碍隔离门，其主要起到快速进出和隔离的作用，从而提高进出作业效率、减少门体所间隔的两个区域之间气流交叉污染。本设备广泛应用于生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、电子厂等等一切需要空气净化的场所。

产品特点：

- 1、卷帘门体附有铝合金抗风杆，强度好，即使遭遇强风，门板弯曲也比较小，能顺利开合。
- 2、采用伺服控制系统，可靠、稳定。具有缓启动、缓停止功能，保证门体运转平稳，可以延长门体和电机的使用寿命。
- 3、具备透光带，便于观察门内情况。
- 4、快速开闭，开闭速度达到0.8-1.5m/s。能大幅提高工厂、仓库出入口的作业效率，在物品频繁进出时，能减少两个区域之间的空气交叉污染、冷气流逸。
- 5、具有防夹保护功能，在帘幕下降时，光电开关预先检测是否有物体阻挡，在帘幕接触障碍物之前，自动停止下降。
- 6、可根据需求定制尺寸，可选配遥控开关、雷达开关、手动开挂、地磁开关等开门方式。

## 工作流程

1、接通380V、50HZ电源，打开工作、照明开关，确认风机与照明工作正常，此时，货淋室处于初始状态，人员可以进行正常操作；

### 2、进出门程序：

手动按钮开门 进门自动打开，进入货淋室（进门内侧的防夹感应器在5秒内感应不到有人或货物，进门则自动关闭）人或货物在吹淋感应区 开始吹淋风速高达23~27m/s（风淋时间10~99秒可调，出厂默认吹淋15秒）吹淋结束 出门自动打开 人或货物离开货淋室（出门内侧的防夹感应器在5秒内感应不到有人或货物） 出门则自动关闭 进程结束；

### 3、出门程序

手动按钮开门 出门自动打开 进入货淋室（出门内侧防夹感应器在5秒内感应不到有人或货物） 出门自动关闭 进门自动打开 人或货物离开货淋室（出门内侧的防夹感应器在5秒内感应不到有人或货物） 进门自动关闭 结束

### 3、注意事项：

1)、货淋室通电后，两侧门互锁，一侧门未完全关闭时，严禁强行打开另一侧门；

2)、货淋室处于吹淋状态时，严禁开门（直到吹淋停止），遇紧急情况时可按急停开关停止吹淋后开门；

3)、急停开关三、四分钟后自动复位，系统进入休眠状态，这时按任意键，系统恢复正常状态；

4)、在维修（或开启面板）时一定要注意安全，拉掉进线开关、拔出保险，确认无电后才能作业；

5)、吹淋结束后，严禁强行打开前门；

6)、货淋室由专人进行操作，吹淋喷嘴经定位后，非操作人员勿轻易移位。

鑫盛净化拥有一支技术精湛的专业净化设备制造队伍，设备专业技术人员；设有初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、钣金、焊接、组装等多个生产车间，主要设备产品包括：风机过滤器机组、风淋室、货淋室，洁净棚、医用传递窗、百级洁净工作台、A级层流罩、各种空气过滤器、不锈钢制品等！