

厦门净化车间优先选择厦门景承！

产品名称	厦门净化车间优先选择厦门景承！
公司名称	厦门景承净化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306
联系电话	0592-5136515

产品详情

产品介绍无尘车间(clean room), 亦称为洁净室或无尘室。是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害气体、细菌等之污染物排除, 并将室内之温度、湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内, 而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化, 其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度及温湿度, 使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造, 此空间我们称之为「无尘车间」。产品属性万级洁净室技术标准 洁净度等级 尘粒最大允许数/pc.m³ 换气次数/h 气流流型 0.5 μm 5 μm 10 000 350 000 2 000 15~25 非单向流 压差: 相同洁净度等级的洁净室压差保持一致, 对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5pa, 洁净室与非洁净室之间要 10pa。万级洁净室对温度、湿度无特殊要求时, 以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜, 温度一般控制在冬季 > 16 ; 夏季 < 26 ; 波动 ±2 。洁净室湿度控制在45 - 65%。配电: 洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜 300lx; 辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300lx。噪声控制 一、动态测试时, 万级洁净室内的噪声级不应超过70分贝a。二、静态测试时, 万级乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝a。气流组织 万级洁净室主要采用的送风方式: 1、局部孔板顶棚送风 ; 2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风 ; 3.上侧墙送风 等三种送风方式。万级洁净室主要采用的回风方式: 1、单侧墙下部布置回风口 ; 2、当采用走廊回风时, 在走廊内均匀布置回风口或在走廊端部集中设置回风口。送风口风速(米/秒): 1.孔板孔口3~5 ; 2、侧送风口: 贴附射流2~5 ; 非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5, 对侧墙下部回风1.0~1.5。回风口风速(米/秒): 1、洁净室回风口不大于2 ; 2、走廊内回风口不大于4。贮藏方法无尘车间及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级其他说明厦门净化无尘车间工程设计等交易说明厦门景承净化科技有限公司是一家专业从事净化工程、洁净工程的设计、安装、维护及技术支持服务的净化工程安装公司。公司按照国家gmp规范、洁净厂房设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范等。