

食品屠宰污水处理装置多少钱

产品名称	食品屠宰污水处理装置多少钱
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

食品屠宰污水处理设备

1、 格栅：

用于保证后续管路的畅通，拦截污水中的颗粒和纤维状物质。所拦截的栅渣定期由人工清除。格栅采用细一道，置于调节池进水口。

2、 污水调节池：

用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。

3、 膜生物反应器（MBR）：

在膜生物反应器中，采用具有自主知识产权的高性能沉浸式平片膜元件，由膜元件以一种独特结构组合成膜组件浸放于曝气池中，由于平片膜0.3微米的孔径能够阻止细菌的通过，所以可将曝气池中的细菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，从而实现了泥水分离，免除了后续的二沉池，各种悬浮颗粒、细菌、藻类、COD及有机物均得到有效的去除，保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质，可以直接回用。

由于微滤膜的近乎百分之百的细菌隔离作用，可使曝气池中的生物浓度达到一万毫克/升以上，不仅提高了曝气池抗冲击负荷的能力，而且将所需的曝气池容积缩减至传统曝气方式的1/5~1/8。池容积的缩小又相应大大地降低了生化系统的投资费用和运行费用。

4、 消毒装置

消毒方式采用接触式消毒，杀灭各种病菌。

5、 污泥消化池：

膜生物反应器所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳处理，以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少，定期系由环卫部门抽泥车清除外运或进行污泥脱水处理外运。上清液采用上清液回流至调节池。

屠宰场污水处理设备介绍

屠宰业是我国出口创汇和保障供给的支柱产业之一，屠宰废水来自牧畜、禽类、鱼类宰杀加工，是我国有机污染源之一。据调查，屠宰废水的排放量约占全国工业废水排放量的6%，随着经济的发展和人民生活水平的提高，肉类食品加工工业将会有更大的发展，屠宰废水的污染还有不断加剧的趋势。

屠宰废水呈红褐色，有腥味，含有大量血污、皮毛、碎骨肉、蹄角、油脂和内脏杂物。CODCr、BOD5、氨氮、SS等指标均较高，如CODCr600~6000mg/l、BOD5 300~3000 mg/l、SS 400~2700mg/l。BOD5/COD 0.5，可生化性优良，无毒性。屠宰废水受其生产过程的影响明显，其水质水量波动范围较大。

好氧生物处理

活性污泥处理系统是当前污水处理领域应用广泛的处理技术之一。普通活性污泥法处理屠宰废水很难达到处理要求，普遍存在以下困难：污水排放量季节性变化幅度大，难以满足连续流曝气池对水流稳定性的要求；全年均可发生污泥膨胀难以防治；剩余污泥量大、含水率高，沉淀脱水性能差，污泥处置费用高；脱氮除磷的效率仅20%左右，难以满足高氮屠宰废水的除氮要求。针对普通活性污泥法存在的问题，一些新的处理工艺开发和成功应用到屠宰废水的处理领域。

1、设备灵便

首先是一体化生活污水处理设备在装置过程中，能够有三种挑选作为参阅，这款能够放置在地上上、或者是半埋式以及全埋在地下。若选用这样埋地的办法还会具有必定的保温作用，而且在自身噪音低的状况下会愈加削减噪音、异味给邻近的居民带来的欠好影响。地上的面积还能够用来作为停车场、美化或其他修建用地，节约了建设本钱、削减了占地面积。

2、效率高

一体化生活污水处理设备选用的是生物处理技能，这种体积更小，关于水质的习惯性更强。还增加了抗负荷性，使出水的水质愈加安稳，而且办理的本钱也大大下降。

3、活跃应对不同的要求

在运用一体化生活污水处理设备时的一般调配组合，会到达较好的处理作用。可是关于一些不同的区域或是处理的污水排放要求较高的区域，都能够依据实际的状况来挑选工艺，或者是从头规划出合适的设备工艺来对污水进行处理。

4、习惯多种调配

这款设备还能够与污水土地处理等类型的处理设备结合进行运用，然后到达有效的处理作用。

5、在运用设备处理的过程中，不会有污泥回流以及胀大的问题发作。

6、设备的工艺特色明显，比传统的设备增加了负荷功能。

7、设备能够依据顾客的意愿与要求，随着地势进行改进安置。

8、整个设备的结构是由钢组成的，还选用了较为有效的工艺技能，使设备自身增加了防老化、防冲磨的作用，然后运用寿命也能够到达更久。

9、污水处理设备对水的习惯性较强，在水质处理往后较为安稳，而且还能到达综合性的排放规范。

10、整个设备在运转过程中不需要专人看守，只需要定时的检查以及保护，避免设备有突发问题的发作。

日常维护：

1.风扇润滑系统检查:每天检查油箱中的储油量是否低于低分线。如果油不够，请加油。每天检查发动机机油是否因水和其他污染物而变质。如果变质，请及时更换机油。机油滤清器的日常检查。每天检查滴油嘴的滴油情况是否正常。如果滴油嘴脏了，可以拆下调节螺钉进行清洗。

2.风扇空气过滤器检查:每天检查空气过滤器是否脏。如果脏了，拆下空气过滤器，拧下齿形螺母，拆下盖子，清洁过滤海绵。

3.三角带检查:风扇运转一段时间后，三角带会伸长。此时，松开风扇的固定螺栓，移动电机，将三角带紧固至适当位置，然后拧紧电机的固定螺栓。注意电机皮带轮和风扇皮带轮的截面应该在同一平面上。

4、日常检查有无漏油、渗漏的零件并进行修理，如不修理请立即通知制造商。

5.每天清洁鼓风机房，保持其清洁和通风良好。