

畜禽屠宰污水处理装置多少钱.

产品名称	畜禽屠宰污水处理装置多少钱.
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

畜禽屠宰污水处理设备

屠宰场污水处理设备定制

肉制品加工，指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。污水特点：肉类加工污水一般呈红褐色，有难闻的腥臭味，其中含有大量的血污、油脂质、畜毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物，固体悬浮物含量高。

猪污水主要来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等工序所产生的污水。其污水具有水量大、排水集中、COD浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与其他高浓度有机污水的{zd0}不同在于它的NH₃-N浓度较高(约120mg/l)，因此在工艺设计中应充分考虑NH₃-N对污水处理造成的影响。

目前国内外先进处理技术，针对不同浓度的污水，将成套处理工艺经研究综合对比，综合缩减，将其融为一体，制造加工而成一套适用于中小水量的生猪屠宰的污水处理设备——宰猪污水处理设备。

针对生猪屠宰所特有的水质特点，利用活性污泥法来达到净化污水的目的。其原理：利用xxx、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物，同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，最终达到净化污水的效果。

屠宰场污水处理设备定制

- 1、一体化污水处理设备的工艺成熟，产泥量小，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定；
- 2、填料面积大，微生物易着床，提高对有机物去除，使得出水稳定可靠；
- 3、前期处理效果好，减少后续污水处理负荷；

- 4、沉淀的效果好想，出水水质达标；
- 5、污水的xx率达到99%以上；
- 6、出泥量小，系统运行的稳定可靠，操作简便；
- 7、构造方式独特，减少气体扩散；
- 8、后期运行管理简单，可根据实际情况随时调整状态，达到{zj0}出水效果；
- 9、污染指标的去除效率高，BOD去除率在84%~91%，出水各项指标达到国家排放标准；

选用生物接触氧化为主体的工艺处理对肉类宰杀废水开展预处理，解决系统软件具体运行数据表明：废水解决对系统高锰酸盐指数、化学需氧量和漂浮物的污泥负荷均稳定在95%以上比较高除去水准，促使出水水体好于环保标准，减少了后面进一步处理标准规范，且该加工工艺运作费用低、

就改进型活性污泥(SBR)工艺处理针对具备浓度较高的空气污染指数的肉食品加工废水作出了科学研究，该工程具体运作结果显示，带有浓度较高的COD、BOD5、NH3-N和SS等高线污染物质含量的肉食品加工废水通过该处理工艺以后，其出水水体做到DB21/16272008所规定的食品类加工业排水管道规范，且该加工工艺运行时具备多种市场优势，尤其适用高盐、高有机化合物含量的肉类加工产业链(如屠宰业)污水的前处理方式，解决效果较好，且达到食品类加工业市郊合理布局的特征，所以该型废水工艺处理正好达到进到大城市污水处理设备预运作持续性不错。

企业在加工制造肉类食品中，会产生大量的污水，这类污水的特点悬浮物高，废水浓度高。此类废水影响环境，采用：离子交换树脂法处理，离子交换树脂是水处理中最常用的离子交换剂，它是由交联结构的高分子骨架（称为母体）与附属在骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子电解质。

活性基团遇水电离成固定离子和交换离子两部分。固定离子仍与骨架牢固结合，不能自由移动；交换离子可在一定范围内自由移动，并可与其周围溶液中的其他同性离子进行交换反应。离子交换树脂的外形为圆形粒状，包括阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。阳离子交换树脂带有酸性活性基团，可分为强酸性和弱酸性两种。阴离子交换树脂带有碱性活性基团，可分为强碱性和弱碱性两种。前者用于水的软化或脱碱软化，二者配合可用于水的除盐。酸性离子交换树脂可简化写成RH,碱性离子交换树脂简写成ROH, R表示树脂母体和牢固结合在其上面的固定离子，h\OH~ 为活性基团的交换离子。