

## 6150数控车1000/750/2000米长度可选卧式多功能车床

产品名称	6150数控车1000/750/2000米长度可选卧式多功能车床
公司名称	滕州市大兴机床有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	床身最大回转: 500 X/Z轴最大:300/ ( 750/1000/1500/2 主轴通孔直径: 82
公司地址	山东省枣庄市滕州市姜屯镇鲁班大道奚仲路新华1111号
联系电话	15589211180

### 产品详情

1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研，整机采用激光干涉仪进行检测，有效的保证Z轴.X轴的定位精度，重复定位精度，反向间隙及机床的稳定性。2.机床采用高强度铸铁，添加了铜及铬特殊材料，床身导轨淬火深度达到3mm，有效的提高了机床耐磨性及稳定性。

3.机床采用集中润滑，床头箱循环强制润滑，针对南方炎热天气，保证了床头箱的清洁度及散热特点，有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。

4.机床主轴采用瓦房店轴承，主轴通孔 82mm，机床齿轮采用精密磨削，有效提高了齿轮硬度，降低了机床噪音。

5.机床采用启尖滚珠丝杠，Z轴滚珠丝杠，X轴滚珠丝杠采用拉伸结构，提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。

6.机床采用文昌四工位免抬电动刀架。刀柄尺寸：25x25mm。

## 7.上海华东品牌电器

参数	类别型号	单位	参 数
	加工床身最大回转直径	mm	500
	能力拖板最大回转直径	mm	300
	最大切削直径	mm	500
	最大加工长度	mm	750/1000/1500/2000/3000
	行程X/Z轴最大行程	mm	300/ ( 750/1000/1500/2000/3000 )
	X/Z 轴最小位移单位	mm	0.001
	主轴主轴通孔直径	mm	82
	主轴级数		三档 ( 档内变频 )
	主轴极限转速	rpm	60-1800
	主轴端部		A2-8
	主电机功率 ( 变频 )	kW	7.5
	变频器	kW	7.5
	X/Z轴	N.m	5/7.5
	X/Z轴快移速度	m/min	6/8
	进给刀架型式		4工位电动刀架 ( 文昌 )
	刀架刀杆尺寸	mm	25*25
	刀架重复定位精度	mm	0.004
	尾座套筒直径	mm	65
	尾座套筒行程	mm	140
	尾座锥孔		莫氏5#
	机床净重	kg	1800
	机床外型尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )	mm	2450*1300*1680
	其他电力需求 ( 功率/电流)	kW/A	15kW/20A