

# 低压封闭母线槽 武汉封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	低压封闭母线槽 武汉封闭母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

## 产品详情

### 母线槽接头器必须要定期检查

母线槽配件检修前需对母线槽系统进行停电检查，完全切断母线槽配件所有电源，并用万用表测量导体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升，接头温不超过40度。母线槽配件运行中，应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源。是否存在对系统构成威胁的重物，高压共箱封闭母线槽，以及对母线槽系统温升构成影响的热源。检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象。

母线槽配件为满足带电作业的需要，在帽沿上采用国内传统的结构形状。要经常检查绝缘材料是否有老化现象，导电部分是否有融化变形现象。母线槽配件如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，找出故障，或重新更换母线槽配件，或重新进行绝缘包覆处理。

### 母线槽应该如何进行管理

母线槽在安装过程中我们要需要知道它的走向的问题，比如在母线槽在被定用时，作为母线槽的厂商必须要弄清楚它的每一批的发货，要能够及时的给他们配备相关的购买的清单和条据等，因为一个正规的母线槽厂商会给母线槽分配相应的分线、分段编号、安装时按号依次对号。所以作为购买者在这一方面一定要弄清楚。

## 母线槽工程施工注意事项

1.渠道滑坡防止应从设计规划入手，在渠道未建设前摸清渠道地质结构情况，避开地质不良地段，无法避开时应采取切实可行的母线槽工程措施予以防止。选择合理的渠道结构和边坡，确保渠道的稳定。

2.渠道施工阶段，应平台开挖后抽沟，开挖坡度根据开挖后地质情况，对渠道边坡过陡的地方予以修正，确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理，减少损失。

3.已建成的渠道，有的建设年代较早、运行时间长，存在设计标准低、质量差、工程老化、渗漏严重的问题，有些地段存在渠道滑坡的隐患，因此应进行必要的除险加固设计，争取上级部门的支持，有计划地进行维修加固。

4、在渠道日常维护管理中,渠道应严格控制在正常水位运行.要加强渠道巡视检查,低压封闭母线槽,检查排洪设施是否运行正常,渠道杂草淤积要及时清理,对局部渗漏破坏和集中漏水,应查明原因,武汉封闭母线槽,堵死通道,做好渠道防渗处理。对于渠道裂缝,应查明裂缝类型并进行处理。对不太深的表层裂缝可采用开挖回填的办法处理,对较深的内部裂缝可采用灌浆法处置.灌浆的浆液可采用粘土或黄土泥浆。

低压封闭母线槽-武汉封闭母线槽-

宇正高强度母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是江西 南昌,输电设备及材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宇正电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宇正电气更加美好的未来。