

全绝缘浇注母线槽生产厂家 宇正电气 武汉浇注母线槽

产品名称	全绝缘浇注母线槽生产厂家 宇正电气 武汉浇注母线槽
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

防水母线槽的选型方法

首先我们要了解这两种母线槽各自的优缺点，才能根据自身使用场地和要求准确选型。空气式插接母线槽散热好、防潮性能好、输送电流大、维护方便，母线槽可带多个插孔，全绝缘浇注母线槽生产厂家，两面出线，浇注母线槽供应，特别适用于对工厂设备供电。密集型母线槽是铜排经过绝缘处理后紧密的挨在一起，密封在外壳的里面，散热通过外壳，效率也很高，其外形尺寸比空气型的要小一些，浇注母线槽定做，而且不需要担心会有异物落入槽内，影响正常工作，但密集型的价格会贵一些。

防水母线槽是一种输电设备，就好似电缆一样，武汉浇注母线槽，是输电用的，具有使用寿命长，安全性能高，馈电方便，易安装，安装空间小等优势。

母线槽主要是以铜排或者铝排作为导体，依靠空气或者绝缘材料绝缘，主要用于重要的输变电场所，例如变电所变压器、发电机与开关柜的连接，或者用作较大电流的输送，并可做树干分叉式送电，在线路中设置多个馈电点，用于直接取电使用。

母线槽应用前的准备

- 1.送电前需确认整个母线槽体系绝缘电阻不得低于0.25M 。
- 2.送电前对整个母线槽体系连接器拧紧程度进行查看，避免漏紧或其他松动现象。
- 3.保证所有分接装置处于断开状况。
- 4.查看母线槽相序与进出线体系相序是否共同。

5.只要合格的电气装置人员才能给设备送电，非人员须撤离现场。

6.开端送电时，母线槽不能带负载。

封闭式母线槽母线槽是否一定要计算始端箱

封闭式母线槽工作原理:用带5根爪爪(3火线+1线+1线)兰低压配电柜线铜排取电(兰外面加喷塑铁皮箱变始端箱始始意思)拐啊拐走用电设备用电设备数量于1则需要预留插接口用接箱(插接箱作用母线直身段取电)少设备要少插接箱母线走用终端封(其实盖)把堵住铜排着安全要用电设备用插接箱端封直接用兰吧电引再用电缆连用电设备行(兰要箱罩着看安全美其名曰末端箱)

线箱其实插接箱作用取电请楼主自行理解需需要。

全绝缘浇注母线槽生产厂家-宇正电气-武汉浇注母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。宇正电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！