

浇注型母线槽 母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	浇注型母线槽 母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

插接式母线槽安装：

- 1.确认插箱门已关闭；
- 2.逆时针转动母线槽与插箱的联锁螺钉到底部；
- 3.将插箱手柄转动到位；
- 4.用500V兆欧表确认相对相、相对地、相对中性线绝缘是否良好；
- 5.将插箱手柄转动到位；
- 6.顺时针转动母线槽插箱联锁螺钉到底部，将插箱手柄锁定到位

插入式母线槽必须安装牢固。母线槽应根据截面序号、相序、编号、方向和安装标记正确放置。连接分段时，浇注型母线槽，相邻分段的母线槽应对齐。连接后，母线槽，母线槽和外壳的导线不应承受机械应力。

母线、母线槽与电缆的区别有哪些？

- 1、母线、母线槽分接方便：所谓插接式母线槽，就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，浇注母线槽，因此分接十分方便。
- 2、母线、母线槽过载能力强：母线、母线槽过载能力强，取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用

的绝缘材料均采用工作温度为105 的材料，现已开发出工作温度为

140 以上的辐射交联阻燃缠绕带(PER)和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料长期工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。

3、母线、母线槽能防止过载。

4、母线、母线槽散热性能好：电缆的绝缘材料(芯线绝缘和外皮绝缘)既是绝缘材料，又是隔热材料，低压母线槽，因此电力电缆在桥架内敷设时，多允许敷设2层，其原因日考虑散热。

5、母线、母线槽维护方便：母线、母线槽几乎不必维护，日常维护通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等，穿芯螺栓若采用4.8级，则需要定期紧固，若采用8.8级的高强螺栓则不必定期紧固，火山岩浇筑母线甚至不需要维护。

室外母线槽如何做好防水

母线槽通常设计用于室内，因此空气中的湿度不会影响母线槽的运行。然而，当母线槽必须安装在一些高湿度的室外环境中或由于工程需要时，必须考虑母线槽的防水性。

在实际使用过程中，如果防护措施不好，直接进水，或长期侵蚀水和气体环境，势必会造成绝缘降低，长期运行会造成短路，烧坏母线槽，造成整个电路的重大安全故障。在这种情况下，在安装过程中必须采取必要的保护措施。

首先，应选择IP防护等级更高的母线槽产品。目前，母线槽产品的IP防护可以达到IP68以上，基本可以满足一般的水和气体条件。但是，如果在雨天直接安装在室外，也应使用以下方法：

有两种方法：

一种是在室外部分增加防水屋檐的母线槽，并安装防雨罩以防止雨水进入。防水覆盖材料应耐腐蚀，接缝处应采取防水措施；

另一种方式是使用新防水母线槽（也称为铸造母线槽），并使用绝缘树脂直接铸造和密封母线。

浇注型母线槽-母线槽-宇正高强度母线槽厂家(查看)由江西宇正电气设备有限公司提供。浇注型母线槽-母线槽-宇正高强度母线槽厂家(查看)是江西宇正电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。