

天津隔膜阀生产厂家 天津隔膜阀 滨海新区维尔机械

产品名称	天津隔膜阀生产厂家 天津隔膜阀 滨海新区维尔机械
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

产品详情

正确选择的若干问题

(1) 阀体材料选择

阀体耐压等级、使用温度、耐腐蚀性能等方面应不低于工艺连接管道要求，并优先选用定型产品。

水蒸气及含水较多的湿气体介质、环境温度低于-20℃时，不宜选用铸铁阀。

(2) 阀内件材质选择

非腐蚀性介质一般选用1Cr18 Ni9Ti或其他不锈钢。

对汽蚀、冲蚀较为严重，且在介质温度与压差构成的直角坐标中其温度为300℃、压差为1.5MPa两点连线以外的区域时，应选用耐磨材料，如钴基合金或表面堆焊史太莱合金等。

对硬密封切断阀，为提高密封面可靠性，应选用耐磨合金。当密封要求十分严密时，应选用软密封，如四氟橡胶。

全功能超轻型电动调节阀

1、调节功能：好调节功能是电动调节阀的主要功能之一，天津隔膜阀厂家，表现为 流量特性; 可调比R; 小开度工作性能; 流量系数; 调节速度。全功能超轻型电动调节阀 R=100，天津隔膜阀安装，使小开度调节性好;Kv值大，天津隔膜阀生产厂家，是单双座阀、套筒阀的2~3倍

2、切断功能：好切断功能反映阀的内在质量。直行程阀标准泄漏率通常为10⁻¹⁰;全功能超轻型压力电动调节阀标准泄漏率为10⁻¹⁰，天津隔膜阀，比单双座阀、套筒阀高100~1000倍。

3、克服压差大：克服压差功能是保证切断的前提，与切断功能不可分割。双座阀允许压差大，但泄漏大;单座阀泄漏小，但允许压差小。全功能超轻型电动调节阀较好的解决了压差大，泄漏又要求小的难题，其允许压差可达PN值。

8、外观好重量轻：外观与重量功能体现阀小型化、轻型化、仪表化特征。全功能超轻型电动调节阀采用一体化阀体结构和外观优化设计，并配以简单、可靠的直连方式与电动执行机构连接，结构紧凑，尺寸小，重量轻、外观好。全功能超轻型电动调节阀与传统的主导产品单座、双座、套筒电动调节阀相比，其重量下降了60-80%，比CV3000和精小型电动调节阀还轻40-60%。以DN100的电动阀为例，套筒电动调节阀重约150Kg，而全功能超轻型电动调节阀仅重40Kg(电子式)，轻73%。

天津隔膜阀生产厂家-天津隔膜阀-滨海新区维尔机械(查看)由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司是一家从事“机械设备及配件销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“维尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使维尔机械在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！