

# 外墙GRC装饰构件 济南GRC装饰构件 创新grc线条

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 外墙GRC装饰构件 济南GRC装饰构件 创新grc线条 |
| 公司名称 | 临沂创新欧式构件有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省临沂市高新工业园                 |
| 联系电话 | 13012791533                 |

## 产品详情

GRC中为什么要添加钢筋材:

我们知道GRC是一种新型的复合材料，因其具有强大的性能优势，使其被建筑行业所认可，但是并不是所有事物都是无缺，GRC虽然具备强大的特性，但是在抗拉强度方面还没有做到完善。所以GRC中需要有钢筋来搭配。

那么钢筋在GRC中都能起到什么作用呢？GRC构件同钢筋之间有着良好的粘结力，并且在保护层的保护下，钢筋不受外界环境条件的侵蚀，从而使钢筋和grc构件能持久的共同工作。而钢筋一般在其中起着承载压力、拉力、剪力等作用，钢筋的承受压力一般配置在柱子，外墙GRC装饰构件，梁和板中，而针对不同的力，钢筋的配置也是不一样的，所以在选择时要格外注意。

由于市场上钢筋的分类较多，通常钢筋主要化学成分按分类可分为碳素钢和普通低合金钢，其性质效果也是不一样的，环保grc构件，而GRC构件中需要的钢筋主要已强度高、韧性好为主，所以在选择时一定要按照所需求的来选取。

grc构件安装流程：复核现场尺寸——定位放线（弹线、挂线、吊坠）——构件组对处理（切割、打磨）——墙上埋件定位钻孔安装  
构件安装——安装节点隐蔽——接缝收口处理——防水处理——构件表面处理。

EPS构件现如今的主流工艺是什么？它的一般的流程有哪些？随着EPS构件建筑节能事业的深入发展，本系统将成为市场的产品。

- 1、待安装线条部位其他施工程序已经完成并验收合格。
- 2、根据施工图纸，在要安装线条的部位弹出定位线（中线或边线）。
- 3、根据图纸安装尺寸切割线条，切割时要考虑拼接缝宽。
- 4、线条粘贴时，网格布应当翻包，（如有特殊情况可直接粘贴不翻包），粘结剂使用聚合物粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压线条使砂浆从周边溢出，线条之间缝宽不大于3mm，粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持线条表面的整洁。
- 5、对于较大线条，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼接尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，济南GRC装饰构件，采用薄层满粘法，拼接时要求稍微用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。
- 7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使线条成为一体。干燥后，若线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 8、施工完的线条应注意成品保护，grc建筑构件，严禁蹬踏、重物撞击，如有损坏，应将整块线脚剔除重装。

外墙GRC装饰构件-济南GRC装饰构件-创新grc线条由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。临沂创新欧式构件——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市高新工业园，联系人：邱经理。同时本公司还是从事山东雕塑生产厂家，雕塑设计厂家，欧式雕塑厂家的厂家，欢迎来电咨询。