

黔南洗砂机 三联重工设备 洗砂机采购

产品名称	黔南洗砂机 三联重工设备 洗砂机采购
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市三联重工设备制造有限公司

滚筒大型洗砂机的工作原理

滚筒大型洗砂机的工作原理：清洗筒体被四个拖轮支撑，电机带动减速机，大小齿轮带动清洗筒体低速旋转。含有泥团和石粉的骨料自进料口给入，进入旋转的滚筒内，被清洗滚筒内安装有一定角度的耐磨橡胶衬板不断带起抛落，自进料端到出料端移动过程中多次循环，洗砂机报价，并被顺向或逆向的冲洗水冲刷洗涤，清洗干净的骨料经过卸料端筒筛筛分脱水后排出。含有污泥的废水则通过出料或给料端的带孔挡板流。

介绍了大型洗砂机的工作过程：

1. 储料仓通常用于原料的贮存阶段。采用ZL50装载机进料时，斗口宽度大于3米，根据装载机进料高度、输送高度和原料流动角度，确定出斗容，越大越好。

2. 原材料运输阶段采用皮带运输原材料，在斗口设置节流装置，根据原材料含泥量控制清洗量。如果提供的原石上附着的泥浆量不多，则清洗时间不需要太长。
3. 清洗时，清洗后的石料排放时，需要注意不要将脏水附在罐内，以免二次污染石料。
4. 用皮带机将清洗后的成品运至存放区。如果成品不着急，需要把它们盖上，以免二次污染。

在移动洗沙机的生产中偶尔会出现一些故障，如转子的损坏等，黔南洗砂机，所以为了提高生产效率，在使用移动洗砂机时，需要积极维护正确的使用，分析这种情况产生的原因，然后加以解决，那么这种故障的原因是什么？又需要注意哪些事项？

1. 移动洗砂机轴承磨损过大或装配不良，造成定子和转子的摩擦，使铁芯表面受损，导致硅钢片之间短路，电机铁损增加，洗砂机，使电机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。
2. 拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开。此时，要用锋利的口钳、木锤等工具进行修整，使齿背复位，并在硅钢片与绿纸、胶木板等硬质绝缘材料之间留有间隙。
3. 由于潮湿等原因，铁芯表面受到腐蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

黔南洗砂机-三联重工设备-洗砂机采购由青州市三联重工设备制造有限公司提供。“淘金船,淘金设备,挖泥船,混凝土砂石分离机,制沙洗沙生产线”选择青州市三联重工设备制造有限公司，公司位于：青州市黄楼镇莫家村，多年来，三联重工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三联重工设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事洗砂机，洗砂机厂家，洗砂机销售的厂家，欢迎来电咨询。