

可焊接水性无机富锌底漆成都豪士漆业供应

产品名称	可焊接水性无机富锌底漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-805:附着力（划格法）：级： 1级 成都:锌粉含量： 80%
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-805型水性无机富锌底漆

1 前言

是成都等重工业发达地区在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌

2 适用范围

用于造船钢铁重型机械梁、钢结构及钢结构预处理壁水线型钢结构用作高性能防锈漆海用平台、码头钢

3 主要特点

3.1 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.2 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.3 具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.4 耐高温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切

3.5 耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。

3.6 环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。

4 技术参数

技术指标	技术参数	检测标准
施工时限（20℃），h	正常	
涂层外观	正常	
实干时间（23±1℃），h	0.1~0.2	GB/T 1728-1989
粗糙度（Sa），μm	0.23~0.27	
施工方法	高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂	
附着力（划格法），级	涂层无变化	GB/T 1765-1998

漆膜在常温下干燥，使用溶剂稀释时，应先用溶剂将漆膜稀释至施工粘度，再将稀释后的漆膜涂布于金属表面。保持表面干燥，待漆膜干燥后，再将漆膜涂布于金属表面。锌粉采用喷枪喷涂时，比例

5.3 本品防腐涂层与环氧酯、聚氨酯、丙烯酸酯、环氧沥青、沥青系、聚氨酯、乙烯等体系的涂料配套使用

6 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg/桶，固化剂25~30kg/桶。

6.2 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

成都市豪士漆业有限责任公司荣幸地向您介绍我们的新产品——可焊接水性无机富锌底漆。该产品不仅具有豪士丹顿品牌所特有的柔韧性，还拥有HS-805所提供的一级附着力，更重要的是，其锌粉含量达到了超过80%。

我们的豪士丹顿系列产品一直以其卓越的柔韧性闻名于业内。柔韧性是判定底漆耐久性和抗冻性能的重要指标之一，能够保证在各种温度和环境下进行涂刷和焊接工作。我们的可焊接水性无机富锌底漆在这方面做到了，为您提供了强的保护层。

在附着力方面，我们的HS-805不负众望，达到了一级附着力的标准。附着力的好坏对于底漆的使用寿命和涂层的牢固程度至关重要。通过划格法来评估附着力，我们的产品以其可靠的粘附性在市场上独树一帜。

而成都地区的锌粉含量要求达到80%以上，是衡量底漆质量的一项重要指标。因为锌粉能提供优良的防腐性和涂层的附着能力，成为底漆中不可或缺的成分。我们的可焊接水性无机富锌底漆锌粉含量超过了80%，完美满足了要求，为您提供佳的涂装效果。

除了以上几个重要的属性外，我们的可焊接水性无机富锌底漆还具有以下几个值得一提的特点：

耐候性强：能够抵抗各种自然环境的侵蚀，保持长期的美观和保护性。

施工方便：采用水性配方，不含有害物质，涂刷过程简单轻松。

环保健康：符合国家环保标准，无刺激性气味，对人体和环境无害。

在选择底漆时，除了关注具体属性外，还需要考虑品牌信誉和产品售后服务。作为成都市豪士漆业有限责任公司的产品，我们以多年的经验积累和，为您提供可靠的产品品质和销售服务。无论是工业生产企业还是个人消费者，我们都会以真诚的态度来满足您的需求。

请您尽快联系我们的销售代表，了解更多关于可焊接水性无机富锌底漆的详细信息。我们期待与您携手合作，为您提供佳的涂装解决方案。