

永鑫宏运电气公司 地槽厂家

产品名称	永鑫宏运电气公司 地槽厂家
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

主要采用3台PC-360型（履带式）开挖，局部辅以人工开挖（边角和槽底清挖）。

施工过程中应加强槽底标高测量，严格控制槽底面高程及设计纵坡。地槽开挖到管底标高后，及时通知监理、建设甲方、地质、设计相关人员进行地槽察看验收，为槽底是否继续超深开挖做换填处理或符合要求后进入管基铺填。

分段开挖地槽，在深度上从地表向下逐渐挖深到槽底，底部后由人工清挖（使用铁锄、铁锹、风钻等工具）。

断桥铝门窗开启形式多，舒适耐用。有平开式，内倾式，上悬式，推拉式，平开和内倾兼复合式等，

适用公共建筑、住宅小区和市政工程；五金配件耐用，地槽厂家，操作手柄人性化设计，美观舒适，开启方便灵活，每一个使用动作经过检验，疲劳试验次数达数万次以上，滑动轻松自如、无声，成熟完善的门窗加工工艺，高精密程序控制加工中心进行生产，质量稳定有保障。

隔热断桥铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好，刚性好、防火性好，采光面积大，耐大气腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长，装饰效果好，使用的断桥隔型材铝合金门窗，是建筑用窗的产品。

地槽深度和挖土深度的区别:

地槽深度与挖土深度的区别在于起点标高不一样，地槽深度是以设计图纸的正负零起点，而挖土深度则是以设计的室外地坪为 计算起点。

电缆地槽的施工工序:

1、电缆材料的合格证书、电缆材料在见证取样下材料送检复试，达合格标准。

2、放线开槽：

(1)确定电缆点线位置并根据电缆施工设计深度决定是否放坡(深度超过1.2米)。

(2)根据工程规模决定采用机械开挖还是人工挖槽。

(3)基槽底标高复核检查校正。

永鑫宏运电气公司-地槽厂家由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司是一家从事“五金电料批发,电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏运电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永鑫宏运在电气设备用电线电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事湖北地槽厂家，武汉地槽厂家，武汉地槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。