

环氧树脂地坪 卓诚地坪科技 环氧树脂地坪施工

产品名称	环氧树脂地坪 卓诚地坪科技 环氧树脂地坪施工
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

环氧地坪施工的准备工作：

地面检查：对要施工的地面进行仔细检查，确保其平整、干燥、无油污、无灰尘、无明显的破损或裂缝。

清洁和修复：清除地面上的尘土和杂物，并进行必要的修复工作，如填补裂缝和修复破损的地面。

基础层处理：打磨或磨削：对基础层表面进行打磨或磨削，环氧树脂地坪，以获得较好的附着力和表面处理。

清洁和吸尘：确保地面表面清洁干燥，并使用吸尘设备除去残留的尘埃。

在环氧自流平施工过程中，环氧树脂地坪施工，需要注意以下事项，以确保施工质量和效果。

温度和湿度控制：施工环境的温度和湿度对环氧自流平材料的固化和流平性有影响。应根据环氧材料的要求，在适宜的温度和湿度下施工，并避免施工过程中的温度和湿度变化。

施工现场通风：环氧自流平材料在施工过程中可能会释放有害气体。因此，在施工现场应保持

通风良好，以确保工人和使用者的安全。

搅拌和混合：混合环氧自流平材料时要均匀混合，避免出现未固化或不完全固化的问题。搅拌时间不宜过长，以防止材料过早开始固化。

准备工作环氧地坪施工前，需要进行一些准备工作。**确定施工区域：**根据实际需求测量施工区域的面积和尺寸。**材料准备：**选择合适的环氧地坪材料，包括底漆、中涂层和面涂层等。**清理施工区域：**将施工区域清理干净，环氧树脂地坪处理，去除灰尘、油污和杂物。

环氧树脂地坪基面处理基面处理是为了确保环氧地坪施工的牢固和平整。它包括以下步骤：**清洁基面：**使用洗地机或清洁剂清洗基面，停车场环氧树脂地坪施工，去除污渍和油脂。**修补破损：**对基面上的裂缝、凹坑和不平整部分进行修补，保证基面平整。**打磨基面：**使用砂轮或砂纸进行基面打磨，增加表面粗糙度，增强涂层附着力。**除尘处理：**使用吸尘器或压缩空气清除基面上的灰尘和杂质，确保涂层的附着力。

环氧树脂地坪-卓诚地坪科技-环氧树脂地坪施工由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”选择东莞市卓诚地坪科技有限公司，公司位于：东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号，多年来，卓诚地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓诚地坪期待成为您的长期合作伙伴！