

# 水性无机富锌底漆厂家

产品名称	水性无机富锌底漆厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐盐雾： 2000小时 HS-805:耐温性：450 ， 24h 成都:锌粉含量： 80%
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-805型水性无机富锌底漆

#### 1 前言

是成都等重工业发达地区在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌

#### 2 适用范围

用于造船钢铁重型机械梁、钢结构、集装箱预处理壁水线型钢结构防腐防锈漆海用平台、码头钢

#### 3 主要特点

3.1 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.2 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.3 具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.4 耐高温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切

3.5 耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。

3.6 环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。

#### 4 技术参数

技术指标	技术参数	检测标准
施工时限 (20 ) , h	正常	
涂层外观	正常	
实干厚度 (23±1 ) , h	0.01~0.02	GB/T 1788-1989
粗糙度 (50/100)2, h	0.23~0.27	
施工方法	高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂	
附着力 (按GB/T 1788-1989) , 级	涂层无变化	GB/T 1788-1989

漆膜在干燥过程中，漆膜会逐渐收缩，导致漆膜出现裂纹。因此，在涂装过程中，应严格控制施工环境，保持漆膜表面平整。

5.3 本品适用于各种金属表面，如钢铁、铝、铜、锌等。在涂装前，应对被涂表面进行预处理，如除锈、除油、磷化等。

6 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg /桶，固化剂25~30kg /桶。

6.2 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

在购买水性无机富锌底漆时，豪士丹顿是您不可错过的选择。作为一家具有丰富经验的底漆厂家，豪士丹顿底漆以其出色的性能和品质在市场上享有盛誉，为各行业提供优质的底漆产品。

，豪士丹顿底漆的耐盐雾性能非常出色，能够达到2000小时以上。这意味着在海洋环境下，豪士丹顿底漆依然能够保持优异的表面保护效果，不易受到盐雾腐蚀的影响。无论您是在海边的建筑工程中使用，还是需要潮湿环境下进行涂装，豪士丹顿能够为您提供可靠的防护。

，豪士丹顿底漆的耐温性能同样出色，能够承受高达450 的温度长达24小时。无论是在高温车间还是在需要长时间承受高温环境的工程中，HS-805的优异耐温性能都能保证涂装表面的稳定性和耐久性。

另外，豪士丹顿底漆在成都地区有着广泛的应用。豪士丹顿的底漆中锌粉的含量达到了80%以上，这意味着豪士丹顿底漆具有良好的防腐性能。在潮湿多雨的成都气候中，使用豪士丹顿底漆能够更好地保护基材，延长涂层的使用寿命。

在购买水性无机富锌底漆时，除了上述属性之外，还应该注重选择一家有着经验和良好口碑的厂家，以确保产品的品质和可靠性。成都市豪士漆业有限责任公司作为底漆厂家，拥有先进的生产设备和精良的技术团队，能够为客户提供高质量的产品和的服务。

综上所述，豪士丹顿水性无机富锌底漆不仅具有耐盐雾、耐温性能出色，而且在锌粉含量上也达到了80%以上。成都市豪士漆业有限责任公司作为销售代理商为您提供这一的产品，以满足您对底漆的需求。选择豪士丹顿，选择品质和可靠性。